

Модель техники	Узел	Период	Операция	ТМЦ	Количество	Ответственный	Номенклатура
Caterpillar / CAT 374FL Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 30	ДВС / CAT C15	250 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 60 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
		500 м/ч	Заменить картриджный топливный фильтр.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3286 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	60 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3286 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр-сепаратор.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3286 фильтр топливный
		500 м/ч	Проверить клиновой ремень на износ и натяжение.	---	---	---	---

	4000 м/ч	Осмотреть опоры двигателя на повреждения, затяжки болтов.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС CAT 374 FL	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости долить до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 72 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Отобрать пробу ОЖ из системы охлаждения ДВС.	---	---	---	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	72 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС CAT 374 FL	250 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3588 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3589 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС CAT 374 FL	500 м/ч	Очистить крышку и сетчатый фильтр топливного бака.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 349-7059 фильтр воздушный

Гидравлическая система / Гидравлическая система 374FL	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 427 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (контур управления).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ10401639 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (сливная линия).	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5069 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ гидросистемы (тонкой очистки)	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из гидросистемы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5406 фильтр гидравлический
	5000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	427 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина 374FL	1000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ103366057 фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ104527234 фильтр воздушный
	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию для защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS).	---	---	---	---
Редуктор поворота платформы / Редуктор поворота платформы 374FL	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора поворота, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 12 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Отобрать пробу масла из редуктора поворота платформы.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора поворота платформы.	Масло / Трансмиссионное	12 л.	АО "ОЛКОН"	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование 374FL	250 м/ч	Проверить исправность приборов наружного освещения и сигнализации.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.01 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование 374FL	250 м/ч	Смазать рычажный механизм ковша.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.35 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать рычажный механизм рукояти .	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать рычажный механизм стрелы .	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.25 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка 374FL	250 м/ч	Осмотреть ходовую часть на наличие утечек масла.	---	---	---	---
Конечная передача / Конечная передача 374FL	250 м/ч	Отобрать пробу масла из конечной передачи.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в конечной передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в конечной передаче.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
Опорно-поворотное устройство / Опорно-поворотное устройство 374FL	250 м/ч	Осмотреть цепь для снятия противовеса на наличие повреждений .	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать подшипник поворотного круга опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 10 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать цепь для снятия противовеса.	Масло / Моторное	0 - 1 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить уровень и состояние консистентной смазки в шестерне поворотного механизма, при необходимости довести до нормы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 38 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Caterpillar / CAT 834K Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 104, 105	ДВС / Caterpillar C18 Accept	500 м/ч	Заменить масло в ДВС.	Масло / Моторное	60 л.	АО "ОЛКОН"
		500 м/ч	Заменить масляный фильтр ДВС.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР" DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (сепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР" DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР" DEES Filters DSF3153 фильтр топливный

	500 м/ч	Осмотреть ремень привода генератора и кондиционера на износ и наличие трещин и повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Осмотреть водяной насос двигателя на предмет утечек.	---	---	---	---
	500 м/ч	Осмотреть турбокомпрессор на предмет подтеков масла и крепления к ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов, сплющиваний и наличие течи масла.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 60 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы масла из ДВС для анализа	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить воду из топливного фильтра грубой очистки (водоотделитель).	---	---	---	---
	2000 м/ч	Осмотреть опоры двигателя и болты крепления.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить состояние демпфера коленчатого вала на повреждения.	---	---	---	---

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС САТ 834 Н	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 91 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы охлаждающей жидкости из системы охлаждения ДВС для анализа.	---	---	---	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	91 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС САТ 834К	1000 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA6214 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA6215 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС САТ 834 Н	500 м/ч	Очистить крышку наливной горловины и сетчатый фильтр топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить воду и осадок из топливного бака.	---	---	---	---
КПП / КПП САТ 834К	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 83 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6052 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить магнитный сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	83 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост CAT 834Н	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из заднего дифференциала и бортовых передач	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в заднем мосту и бортовых передачах, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциалах и бортовых передачах заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр маслоохладителя заднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
Передний мост / Передний мост CAT 834Н	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из переднего дифференциала и бортовых передач.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в переднем мосту и бортовых передачах, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциалах и бортовых передачах переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр маслоохладителя переднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT 834К	По необходимости	Заменить фильтр сливной магистрали насоса привода вентилятора.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5850 фильтр гидравлический

	По необходимости	Заменить фильтр сливной магистрали насоса рулевого управления.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5850 фильтр гидравлический
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 137 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы (обратная линия гидравлического вентилятора)	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6088 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы (рулевое управление и контур управления рабочим оборудованием).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5869 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из гидросистемы для анализа.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	137 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить клапан сапуна бака гидросистемы.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление CAT 834 H	500 м/ч	Смазать подшипники цилиндров рулевого механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование CAT 834 H	500 м/ч	Смазать подшипник нижнего шарнира цилиндра подъема отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипник цилиндра подъема отвала верхней цапфы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Смазать стабилизатор бульдозерного отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT 834 H	500 м/ч	Проверить гидроаккумулятор тормозов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить удерживающую способности стояночного тормоза.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить удерживающую способность рабочего тормоза.	---	---	---	---
Электрооборудование / Электрооборудование CAT 834 H	500 м/ч	Очистить воздушный патрубок генератора и сетчатый фильтр.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Подтянуть крепление аккумуляторной батареи.	---	---	---	---
Кабина / Кабина CAT 834K	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 493-5371 фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1074 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию для защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS).	---	---	---	---
Рама / Рама CAT 834H	500 м/ч	Смазать подшипники качания моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

		500 м/ч	Смазать шлизы центрального приводного вала	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		1000 м/ч	Смазать опорный подшипник карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		1000 м/ч	Смазать подшипники шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Caterpillar / CAT 834H Количество единиц техники: 3 Бортовые номера: 101, 102, 103	ДВС / Caterpillar C18 Accept	500 м/ч	Заменить масло в ДВС.	Масло / Моторное	60 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить масляный фильтр ДВС.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (сепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3153 фильтр топливный
		500 м/ч	Осмотреть ремень привода генератора и кондиционера на износ и наличие трещин и повреждений.	---	---	---	---
		500 м/ч	Осмотреть водяной насос двигателя на предмет утечек.	---	---	---	---
		500 м/ч	Осмотреть турбокомпрессор на предмет подтеков масла и крепления к ДВС.	---	---	---	---
		500 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов, сплющиваний и наличие течи масла.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 60 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы масла из ДВС для анализа	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить воду из топливного фильтра грубой очистки (водоотделитель).	---	---	---	---
	2000 м/ч	Осмотреть опоры двигателя и болты крепления.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить состояние демпфера коленчатого вала на повреждения.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС САТ 834 Н	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 91 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы охлаждающей жидкости из системы охлаждения ДВС для анализа.	---	---	---	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	91 л.	АО "ОЛКОН"	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС CAT 834 Н	250 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3748 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3749 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС CAT 834 Н	500 м/ч	Очистить крышку наливной горловины и сетчатый фильтр топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить воду и осадок из топливного бака.	---	---	---	---
КПП / КПП CAT 834 Н	500 м/ч	Заменить фильтр КПП	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6052 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 83 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить магнитный сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	83 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост CAT 834Н	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из заднего дифференциала и бортовых передач	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в заднем мосту и бортовых передачах, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциалах и бортовых передачах заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр маслоохладителя заднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
Передний мост / Передний мост CAT 834Н	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из переднего дифференциала и бортовых передач.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в переднем мосту и бортовых передачах, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциалах и бортовых передачах переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	186 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр маслоохладителя переднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT 834 Н	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы (рулевое управление и контур управления рабочим оборудованием).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5869 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Осмотреть шланги, гидролинии, трубы гидросистемы на наличие течи масла.	---	---	---	---

	500 м/ч	Отобрать пробу масла из гидросистемы для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 137 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр сливной магистрали насоса привода вентилятора.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5850 фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить фильтр сливной магистрали насоса рулевого управления	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Очистить клапан сапуна бака гидросистемы.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	0 - 137 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рулевое управление / Рулевое управление CAT 834 H	500 м/ч	Смазать подшипники цилиндров рулевого механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование CAT 834 H	500 м/ч	Смазать подшипник нижнего шарнира цилиндра подъема отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипник цилиндра подъема отвала верхней цапфы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать стабилизатор бульдозерного отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT 834 H	500 м/ч	Проверить гидроаккумулятор тормозов.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить удерживающую способности стояночного тормоза.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить удерживающую способность рабочего тормоза.	---	---	---	---
Электрооборудование / Электрооборудование CAT 834 H	500 м/ч	Очистить воздушный патрубок генератора и сетчатый фильтр.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Подтянуть крепление аккумуляторной батареи.	---	---	---	---
Кабина / Кабина CAT 834 H	По необходимости оператора (рециркуляция).	Заменить фильтр кабины	Фильтры / Воздушный	0 - 1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1066 Фильтр воздушный
	По необходимости оператора (свежий воздух).	Заменить фильтр кабины	Фильтры / Воздушный	0 - 1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1074 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию для защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS).	---	---	---	---
Рама / Рама CAT 834H	500 м/ч	Смазать подшипники качания моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицы центрального приводного вала	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать опорный подшипник карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

		1000 м/ч	Смазать подшипники шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Caterpillar / CAT 950G Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 644	ДВС / Caterpillar C7.1	500 м/ч	Выполнить отбор пробы масла с картера ДВС для анализа	---	---	---	---
		500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	16 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр ДВС	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ103144153 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратор)	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3911 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3178 фильтр топливный
		500 м/ч	Проверить на износ поликлиновый ремень навесного оборудования ДВС	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 16 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Слить конденсат и осадок из топливного фильтра-сепаратора очистки топлива	---	---	---	---
	Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС CAT 950G	250 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3780 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохранительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3781 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС CAT 950G	2000 м/ч	Заменить фильтр в крышке топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС CAT 950G	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 45 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы охлаждающей жидкости из системы охлаждения ДВС для анализа.	---	---	---	---
	6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	45 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT-950G	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ589878 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла с гидросистемы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 120 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	120 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача CAT-950G	500 м/ч	Смазать опорный подшипник карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Смазать шлизы центрального приводного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать шарниры карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП CAT 950G	500 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 45 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП	Масло / Трансмиссионное	45 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост CAT 950G	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из заднего моста.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциале и бортовых передачах заднего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 38 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциале и бортовых передачах заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	40 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить сапун дифференциала и бортовых передачах заднего моста.	---	---	---	---
Передний мост / Передний мост CAT 950G	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из переднего моста.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциале и бортовых передачах переднего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 40 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциале и бортовых передачах переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	40 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить сапун дифференциала и бортовых передачах переднего моста.	---	---	---	---
Рама / Рама CAT 950G	500 м/ч	Смазать подшипники качания моста	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать подшипник шарнирного сочленения	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT 950G	500 м/ч	Проверить гидроаккумулятор тормозов.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить удерживающую способность тормозов.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление CAT 950G	500 м/ч	Смазать подшипники рулевого механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Электрооборудование / Электрооборудование CAT 950G	2000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина CAT 950G	1000 м/ч	Заменить воздушный фильтр кабины (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ104527236 фильтр воздушный

		1000 м/ч	Заменить воздушный фильтр кабины.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1088 фильтр воздушный
		1000 м/ч	Осмотреть конструкцию для защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS).	---	---	---	---
Caterpillar / CAT D10T Количество единиц техники: 3 Бортовые номера: 790, 791, 792	ДВС / Caterpillar C27 ACERT (о.м.)	250 м/ч	Заменить масло в ДВС	Масло / Моторное	68 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр ДВС	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
		250 м/ч	Осмотреть приводные ремни навесного оборудования на износ, повреждения.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 68 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Произвести отбор пробы масла из ДВС для анализа	---	---	---	---
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3755 фильтр топливный

	500 м/ч	Очистить сапун картера ДВС	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить крепление и состояние топливопроводов и шлангов подачи топлива в моторном отсеке.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить состояние опор двигателя ДВС.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС CAT D10T	250 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3565 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3566 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС CAT D10T	500 м/ч	Очистить крышку и сетку заливной горловины топливного бака	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения CAT D10T	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 132 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	6000 м/ч	Добавить присадку экстендер в охлаждающую жидкость.	---	---	---	---
	6000 м/ч	Заменить термостат системы охлаждения двигателя.	---	---	---	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	132 л.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП CAT D10T	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 193 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтры КПП	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6052 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить сапун КПП	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатые фильтры.	Масло / Трансмиссионное	193 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидротрансформатор / Гидротрансформатор CAT D10T	500 м/ч	Заменить ФЭ гидротрансформатора.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6052 фильтр гидравлический
Бортовой редуктор / Бортовой редуктор CAT D10T	250 м/ч	Проверить уровень масла в бортовом редукторе, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 23 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из бортового редуктора для анализа	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить состояние ограждения уплотнения бортовой передачи.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Замена набивки ограждения уплотнения бортовой передачи.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в бортовом редукторе	Масло / Трансмиссионное	23 л.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка CAT D10T	250 м/ч	Проверить и отрегулировать натяжение гусеничной ленты (провис 155 ± 10 мм., на машинах с поддерживающими катками 75 ± 10 мм.)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в отсеках натяжителей гусеничной ленты, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 64 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить направляющие рам опорных катков на износ.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить состояние рам опорных катков, уплотнение оси шарнира, натяжные колеса, опорные катки, уплотнение пружины натяжителя на предмет выявления течей масла.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT D10T	250 м/ч	Визуально проверить герметичность всех линий подключения и соединения на предмет утечек.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 144 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ бака гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6035 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ бака гидросистемы (всасывающая линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6089 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из гидросистемы для анализа	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (контур управления).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5831 фильтр гидравлический
	4000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы	Масло / Гидравлическое	144 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование D10T	250 м/ч	Смазать подшипники вилки цилиндра подъема.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать подшипники рычажного механизма и цилиндра рыхлителя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры раскоса и гидроцилиндра механизма перекоса отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама CAT D10T	250 м/ч	Проверить состояние уплотнений концевых шарниров балансирного бруса на утечки смазки.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла концевых шарниров балансирного бруса, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла оси качания, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 30 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить состояние опор двигателя, балансирного бруса.	---	---	---	---
Кабина / Кабина CAT D10T	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию защиты оператора при опрокидывании машины и конструкцию защиты от падающих предметов.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1030 Фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3567 Фильтр воздушный (кабина)
Электрооборудование / Электрооборудование CAT D10T	250 м/ч	Проверить работоспособность и крепление приборов освещения и световой сигнализации	---	---	---	---
	1000 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам АКБ.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.01 кг.	АО "ОЛКОН"	---

		1000 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы (плотность: летний период – 1,27 гр/см ³ , зимний период – 1,29 гр/см ³)	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Caterpillar / CAT D10T2 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 793	ДВС / Caterpillar C27 ACERT (D10T2)	250 м/ч	Заменить масло в ДВС.	Масло / Моторное	75 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр ДВС	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
		250 м/ч	Осмотреть приводные ремни навесного оборудования на износ, повреждения.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 75 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Произвести отбор пробы масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3755 фильтр топливный

	500 м/ч	Очистить сапун картера ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить крепление и состояние топливопроводов и шлангов подачи топлива в моторном отсеке.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить состояние опор двигателя ДВС.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС CAT D10T2	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 180 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
	6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	180 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом CAT D10T2	250 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3565 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3566 Фильтр воздушный

Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС CAT D10T2	500 м/ч	Очистить крышку и сетку заливной горловины топливного бака	---	---	---	---
КПП / КПП CAT D10T2	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 230 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатые фильтры.	Масло / Трансмиссионное	230 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить сапун КПП.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2552 Фильтр сапуна
	1000 м/ч	Заменить фильтры КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6044 фильтр гидравлический
Гидротрансформатор / Гидротрансформатор CAT D10T2	1000 м/ч	Заменить фильтр гидротрансформатора.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1070 Фильтр воздушный (кабины)
Бортовой редуктор / Бортовой редуктор CAT D10T	250 м/ч	Проверить уровень масла в бортовом редукторе, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 23 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из бортового редуктора для анализа	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние ограждения уплотнения бортовой передачи.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Замена набивки ограждения уплотнения бортовой передачи.	---	---	---	---

	2000 м/ч	Заменить масло в бортовом редукторе	Масло / Трансмиссионное	23 л.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка CAT D10T	250 м/ч	Проверить и отрегулировать натяжение гусеничной ленты (провис 155 ± 10 мм., на машинах с поддерживающими катками 75 ± 10 мм.)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в отсеках натяжителей гусеничной ленты, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 64 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить направляющие рам опорных катков на износ.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить состояние рам опорных катков, уплотнение оси шарнира, натяжные колеса, опорные катки, уплотнение пружины натяжителя на предмет выявления течей масла.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT D10T2	500 м/ч	Визуально проверить герметичность всех линий подключения и соединения на предмет утечек.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ в масляном баке объединенной гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6035 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из гидросистемы для анализа.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в гидросистеме при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 131 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	131 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (контур управления).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 126-1818 фильтр гидравлический
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование D10T	250 м/ч	Смазать подшипники вилки цилиндра подъема.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать подшипники рычажного механизма и цилиндра рыхлителя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры раскоса и гидроцилиндра механизма перекоса отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама CAT D10T2	500 м/ч	Проверить состояние уплотнений концевых шарниров балансирного бруса на утечки смазки.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла концевых шарниров балансирного бруса, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла оси качания, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 33 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить состояние балансирного бруса.	---	---	---	---

Кабина / Кабина CAT D10T2	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию защиты оператора при опрокидывании машины и конструкцию защиты от падающих предметов.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1070 Фильтр воздушный (кабины)
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3567 Фильтр воздушный (кабина)
	500 м/ч	Проверить работоспособность и крепление приборов освещения и световой сигнализации.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Caterpillar / CAT D6R Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 762	ДВС / Caterpillar C9	250 м/ч	Заменить масло в ДВС	Масло / Моторное	28 л.	АО "ОЛКОН"
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр ДВС	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки (водосепаратор)	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"

	250 м/ч	Осмотреть ремень кондиционера при необходимости отрегулировать	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить ремень вентилятора, при необходимости отрегулировать	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора, при необходимости отрегулировать	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 28 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Очистить сапуны картера ДВС.	---	---	---	---
	3000 м/ч	Осмотреть натяжитель ремня вентилятора охлаждения ДВС	---	---	---	---
	6000 м/ч	Осмотреть виброгаситель коленчатого вала	---	---	---	---
	6000 м/ч	Осмотреть опоры ДВС	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения CAT D6R	250 м/ч	Очистить наружные поверхности радиатора охлаждения	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 70 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать подшипник привода вентилятора	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	70 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС САТ D6R	250 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3701 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3702 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС САТ D6R	250 м/ч	Слить отстой с бака топливной системы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить крышку и сетчатый фильтр заливной горловины топливного бака.	---	---	---	---

КПП / КПП CAT D6R	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП при необходимости довести до нормы	Масло / Трансмиссионное	0 - 148 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующий элемент КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6021 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла с КПП для анализа	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП	Масло / Трансмиссионное	148 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун КПП	---	---	---	---
Бортовой редуктор / Бортовой редуктор CAT D6R	250 м/ч	Проверить уровень масла в бортовом редукторе, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 13.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из бортового редуктора	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в бортовом редукторе	Масло / Трансмиссионное	13.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка CAT D6R	250 м/ч	Проверить внешним осмотром пальцы гусениц.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и отрегулировать натяжение гусеничной ленты (провис 115 ± 10 мм)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в отсеке пружины натяжения гусеничной ленты при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 25 л.	АО "ОЛКОН"	---

	2000 м/ч	Проверить внешним осмотром направляющие рам опорных катков	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT D6R	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидробаке гидросистемы, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 47.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6007 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6007 фильтр гидравлический
	4000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	47.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование D6R	250 м/ч	Смазать раскос ручного перекоса отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры рычажного механизма и подшипники цилиндра рыхлителя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать подшипники вилки цилиндра подъема отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама CAT D6R	250 м/ч	Проверить уровень масла в шарнирах оси качания.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать пальцы балансирного бруса.	Масло / Трансмиссионное	0 - 2 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина CAT D6R	По необходимости	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3044 Фильтр воздушный (кабины)

		По необходимости	Заменить фильтрующий элемент кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3068 фильтр воздушный (кабины)
		1000 м/ч	Осмотреть конструкцию защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS) и конструкцию защиты от падающих предметов (FOPS).	---	---	---	---
	Электрооборудование / Электрооборудование CAT D6R	1000 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---
		1000 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам АКБ	---	---	---	---
		1000 м/ч	Проверить крепление аккумуляторных батарей, при необходимости протянуть.	---	---	---	---
		1000 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы (плотность: летний период – 1,27 гр/см ³ , зимний период – 1,29 гр/см ³)	---	---	---	---
		2000 м/ч	Осмотреть состояние зарядного генератора	---	---	---	---
Caterpillar / CAT-777E Количество единиц техники: 6 Бортовые номера: 70, 71, 72, 73, 76, 77	ДВС / Caterpillar C32 ACERT	500 м/ч	Заменить топливный фильтр (сепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	120 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Заменить масляные фильтры ДВС.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3755 фильтр топливный
	500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить ремень ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 120 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Очистить сапун картера ДВС	---	---	---	---
	3000 м/ч	Проверить состояние демпфера коленчатого вала на повреждения.	---	---	---	---
	3000 м/ч	Проверить состояние опор двигателя ДВС.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС САТ-777Е	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3748 Фильтр воздушный

	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3749 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Очистить корпус фильтра предварительной очистки.	---	---	---	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС CAT-777E	500 м/ч	Заменить фильтр сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA2875 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Слить конденсат и осадок из топливного бака.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС CAT-777E	500 м/ч	Проверить рефрактометром охл. жидкость с увеличенным сроком службы (ELC)	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 212 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать подшипники ступицы и натяжителя ремня вентилятора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	212 л.	АО "ОЛКОН"	---

Кузов / Кузов CAT-777E	500 м/ч	Осмотреть канат (удержания кузова самосвала) на наличие повреждений и ослабления жил, крепления наконечников, коррозии.	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки Caterpillar 777	500 м/ч	Заполнить бак АЦСС до максимума	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП CAT-777E	500 м/ч	Заменить сапун КПП.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA2875 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Заменить фильтр КПП	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6052 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Очистить сетчатый фильтр коробки передач	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 125 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы из КПП для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП	Масло / Трансмиссионное	125 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидротрансформатор / Гидротрансформатор CAT-777E	1000 м/ч	Заменить фильтр гидротрансформатора.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5492 фильтр гидравлический
Дифференциал и бортовые передачи / Дифференциал и бортовые передачи CAT-777E	500 м/ч	Проверить состояние и утечки масла в дифференциале и бортовых передачах заднего моста	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциалах и бортовых передачах, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 320 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить сапун дифференциала и бортовой передачи	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2537 Фильтр сапуна
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциале и бортовых передачах (проверить магнитную пробку дифференциала).	Масло / Трансмиссионное	320 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить зазор упора дифференциала.	---	---	---	---
Рама / Рама CAT-777E	1000 м/ч	Осмотреть раму и кузов на наличие трещин (кузовные подушки, пальцы, подшипники, камне выталкиватели)	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние опорных подушек рамы и кузова	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось САТ-777Е	500 м/ч	Заменить масло в ступице ПЛ колеса	Масло / Трансмиссионное	8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить масло в ступице ПП колеса	Масло / Трансмиссионное	8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить наличие металлических частиц на магнитной пробке ступицы ПЛ колеса.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие металлических частиц на магнитной пробке ступицы ПП колеса.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла ступиц ПЛ колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла ступиц ПП колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 8 л.	АО "ОЛКОН"	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска CAT-777E	500 м/ч	Проверить гидроцилиндры передней подвески.	---	---	---	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска CAT-777E	500 м/ч	Проверить гидроцилиндры задней подвески.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 27.00R49	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 27.00R49	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT-777E	1000 м/ч	Осмотреть задние рабочие тормоза на предмет износа и утечек из системы.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть передние рабочие тормоза на предмет износа и утечек из системы.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность рабочих тормозов машины.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление CAT-777E	1000 м/ч	Проверить рулевые тяги на отсутствие люфтов в пальцевых соединениях.	---	---	---	---

Гидравлическая система механизма подъема кузова и тормозов / Гидравлическая система механизма подъёма кузова CAT-777E	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы тормозов.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6019 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Проверить уровень масла в объединённом баке гидравлических систем механизма подъёма кузова и тормозов, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 390 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы масла гидросистемы механизма подъема кузова и тормозов, для анализа	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы механизма подъема и тормозов	Масло / Гидравлическое	390 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить целостность рукавов и шлангов гидросистемы, а также их крепление (течи, вздутия, потеря эластичности и растрескивание)	---	---	---	---
Гидравлическая система рулевого управления / Гидравлическая система рулевого управления CAT-777E	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (насос рулевого управления)	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5808 фильтр гидравлический

	500 м/ч	Заменить фильтр рулевого управления	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5030 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы рулевого управления, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 60 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы масла из системы рулевого управления, для анализа	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы рулевого управления.	Масло / Гидравлическое	60 л.	АО "ОЛКОН"	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование CAT-777E	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Пневматическая система / Пневматическая система CAT-777E	500 м/ч	Проверить осушитель воздуха тормозной системы, слить конденсат из ресивера.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ10724565 Фильтр осушитель пневмосистемы
Кабина / Кабина CAT-777E	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию для защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Смазка и осмотр подвески сиденья	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---

		2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1066 Фильтр воздушный
		2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1057 Фильтр воздушный
Caterpillar / CAT-785D Количество единиц техники: 4 Бортовые номера: 89, 90, 91, 92	ДВС / Caterpillar Cat 3512C HD	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	204 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры	Фильтры / Масляный	3 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить фильтр тонкой очистки топлива.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3750 фильтр топливный
		500 м/ч	Очистить сапуны вентиляции картера ДВС.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить состояние приводных ремней ДВС.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 204 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать подшипники привода вентилятора и натяжителя приводного ремня.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом CAT-785D	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	HiFi SA 16741 фильтр воздушный
	1000 м/ч	Очистить корпус фильтра предварительной очистки.	---	---	---	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом CAT-785D	500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки топлива (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
	500 м/ч	Очистить топливный фильтр грубой очистки топлива.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна топливного бака	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA2803 Фильтр воздушный

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС CAT-785D	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 379 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы охлаждающей жидкости из системы охлаждения ДВС для анализа.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Очистить герметичную крышку расширительного бака системы охлаждения.	---	---	---	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	379 л.	АО "ОЛКОН"	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки CAT 785	500 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 27 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Пневматическая система / Пневматическая система CAT-785C	1000 м/ч	Заменить картридж осушителя воздуха пневмомагистралей	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача CAT-785C	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП CAT-785D	500 м/ч	Заменить фильтр КПП (заправочный).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5492 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6019 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из КПП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Отчистить магнитный сетчатый фильтр КПП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Отчистить сапун КПП.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в гидравлическом баке КПП, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 324 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	324 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидротрансформатор / Гидротрансформатор CAT-785D	500 м/ч	Заменить сетчатый фильтр гидротрансформатора.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр гидротрансформатора.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5492 фильтр гидравлический
Дифференциал и бортовые передачи / Дифференциал и бортовые передачи CAT-785D	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы заднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 1R0773 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из дифференциала и бортовых передач.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциале и бортовых передачах, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 527 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна дифференциала и бортовых передач.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2537 Фильтр сапуна
	2000 м/ч	Проверить зазор в упорном пальце дифференциала.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить масло в дифференциале и бортовых передачах	Масло / Трансмиссионное	527 л.	АО "ОЛКОН"	---

Рама / Рама CAT-785D	500 м/ч	Осмотреть раму и кузов на наличие повреждений сварных швов	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось CAT-785D	500 м/ч	Заменить масло в ступице переднего левого колеса.	Масло / Трансмиссионное	14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить масло в ступице переднего правого колеса.	Масло / Трансмиссионное	14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить магнитные пробки ступицы переднего левого колеса.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить магнитные пробки ступицы переднего правого колеса.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ступице переднего левого колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ступице переднего правого колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить сапун ступицы переднего левого колеса.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2537 Фильтр сапуна
	2000 м/ч	Заменить сапун ступицы переднего правого колеса.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2537 Фильтр сапуна
Передняя подвеска / Передняя подвеска CAT-785D	500 м/ч	Проверить гидроцилиндры передней подвески.	---	---	---	---

Задняя подвеска / Задняя подвеска CAT-785D	500 м/ч	Проверить гидроцилиндры задней подвески.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT-785D	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы растормаживания стояночного тормоза	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Отчистить сапуны главных тормозных цилиндров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить работу тормозной системы машины.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить уровень износа рабочих тормозов.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление CAT-785D	1000 м/ч	Проверить рычажный механизма рулевого управления.	---	---	---	---
Гидравлическая система механизма подъема кузова и тормозов / Гидравлическая система механизма подъёма кузова и тормозов CAT-785D	500 м/ч	Заменить ФЭ сапун бака гидравлической системы подъёма кузова и тормозов.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA2875 Фильтр воздушный

	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из бака гидравлической системы подъёма кузова и тормозов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы подъёма кузова и тормозов, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 337 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в гидробаке системы подъема кузова и тормозов.	Масло / Гидравлическое	337 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система рулевого управления / Гидравлическая система рулевого управления CAT-785D	500 м/ч	Заменить сапун бака гидравлической системы рулевого управления.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы рулевого управления.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5492 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы рулевого управления, при необходимости довести до нормы	Масло / Гидравлическое	0 - 90 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы рулевого управления.	Масло / Гидравлическое	90 л.	АО "ОЛКОН"	---

	Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование CAT-785D	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	Кабина / Кабина Caterpillar CAT-785D	1000 м/ч	Проверить состояние системы защиты при опрокидывании (ROPS).	---	---	---	---
		2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1066 фильтр воздушный
		2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3021 фильтр воздушный
Caterpillar / Caterpillar CAT 24M Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 364	ДВС / Caterpillar C18 Accept	500 м/ч	Заменить масло в ДВС.	Масло / Моторное	60 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить масляный фильтр ДВС.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (сепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3153 фильтр топливный
		500 м/ч	Осмотреть ремень привода генератора и кондиционера на износ и наличие трещин и повреждений.	---	---	---	---
		500 м/ч	Осмотреть водяной насос двигателя на предмет утечек.	---	---	---	---

	500 м/ч	Осмотреть турбокомпрессор на предмет подтеков масла и крепления к ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов, сплющиваний и наличие течи масла.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 60 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы масла из ДВС для анализа	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить воду из топливного фильтра грубой очистки (водоотделитель).	---	---	---	---
	2000 м/ч	Осмотреть опоры двигателя и болты крепления.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить состояние демпфера коленчатого вала на повреждения.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС САТ 24М	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 87 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы охлаждающей жидкости из системы охлаждения ДВС для анализа.	---	---	---	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	87 л.	АО "ОЛКОН"	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом CAT 24M	250 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	Fai Filtri CA-3122 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	Fai Filtri CA-1784 Фильтр воздушный
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование CAT 24M	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна генератора.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.01 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП CAT 24M	500 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6021 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 87 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	87 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна КПП.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2527 Фильтр сапуна
	1000 м/ч	Очистить магнитный сетчатый фильтр КПП.	---	---	---	---
Передний мост / Передний мост CAT 24M	500 м/ч	Отобрать пробу масла подшипника переднего левого колеса для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Отобрать пробу масла подшипника переднего правого колеса для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в подшипнике переднего левого колеса, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 4 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в подшипнике переднего правого колеса, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 4 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в корпусе подшипника переднего левого колеса.	Масло / Трансмиссионное	4 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в корпусе подшипника переднего правого колеса.	Масло / Трансмиссионное	4 л.	АО "ОЛКОН"	---
Задний мост / Задний мост CAT 24M	500 м/ч	Заменить фильтр дифференциала заднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из дифференциала заднего моста для анализа.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциале заднего моста, при необходимости довести до нормы .	Масло / Трансмиссионное	0 - 184 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в дифференциале заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	184 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун заднего моста.	---	---	---	---
Сдвоенный привод / Сдвоенный привод CAT 24M	500 м/ч	Заменить сапун картера сдвоенного привода.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из картера сдвоенного привода для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить фильтр сапуна картера сдвоенного привода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере сдвоенного привода, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 322 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере сдвоенного привода.	Масло / Трансмиссионное	322 л.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT 24M	500 м/ч	Проверить работоспособность тормозной системы.	---	---	---	---
Шина / Firestone 29.5R29	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
Шина / Bridgestone 29.5R29	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
Шина / Goodyear 29.5R29	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---

Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT 24M	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (контур управления).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (сливная линия гидробака).	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6021 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробы масла из гидравлической системы для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 142 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы.	Масло / Гидравлическое	142 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рулевое управление / Рулевое управление CAT 24M	500 м/ч	Проверить работоспособности системы вспомогательного рулевого управления.	---	---	---	---
Кабина / Кабина CAT 24M	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию для защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS).	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (наружный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3567 Фильтр воздушный (кабина)
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3058 Фильтр воздушный (кабины)

Рабочее оборудование / Рабочие оборудование CAT 24M	500 м/ч	Проверить уровень масла в приводе поворотного круга (задний), при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в приводе поворотного круга (передний), при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере привода поворотного круга (задний).	Масло / Трансмиссионное	10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере привода поворотного круга (передний).	Масло / Трансмиссионное	10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Caterpillar / CAT-785C Количество единиц техники: 5 Бортовые номера: 84, 85, 87, 88, 93	ДВС / Caterpillar 3512B-EUI	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	204 л.	АО "ОЛКОН"
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	3 шт.	АО "ОЛКОН"
		500 м/ч	Заменить фильтр тонкой очистки топлива.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР" DEES Filters DSF3750 фильтр топливный
		500 м/ч	Очистить сапуны вентиляции картера ДВС.	---	---	---
		500 м/ч	Проверить вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---

	500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 204 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать подшипники привода вентилятора и натяжителя приводного ремня.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом САТ-785С	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9056 Фильтр воздушный

	1000 м/ч	Очистить корпус фильтра предварительной очистки.	---	---	---	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом CAT-785C	500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки топлива (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
	500 м/ч	Очистить крышку заливной горловины и сетчатый фильтр топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить топливный фильтр грубой очистки топлива.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС CAT-785C	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 379 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы охлаждающей жидкости из системы охлаждения ДВС для анализа.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Очистить герметичную крышку расширительного бака системы охлаждения.	---	---	---	---
	12000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	379 л.	АО "ОЛКОН"	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки CAT 785	500 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 27 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Пневматическая система / Пневматическая система CAT-785D	1000 м/ч	Заменить картридж осушителя воздуха пневмомагистралей.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 107-5869 Фильтр осушитель пневмосистемы

Карданская передача / Карданская передача CAT-785D	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП CAT-785C	500 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6019 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из КПП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Отчистить магнитный сетчатый фильтр КПП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Отчистить сапун КПП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в гидравлическом баке КПП, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 324 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	324 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидротрансформатор / Гидротрансформатор CAT-785C	500 м/ч	Заменить сетчатый фильтр гидротрансформатора	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр гидротрансформатора	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5492 фильтр гидравлический
Дифференциал и бортовые передачи / Дифференциал и бортовые передачи CAT-785C	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы заднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ103283811 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ сапуна дифференциала и бортовых передач.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2537 Фильтр сапуна
	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из дифференциала и бортовых передач.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциале и бортовых передачах, при необходимости довести до нормы	Масло / Трансмиссионное	0 - 527 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциале и бортовых передачах	Масло / Трансмиссионное	527 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить зазор в упорном пальце дифференциала	---	---	---	---
Рама / Рама CAT-785C	500 м/ч	Осмотреть раму и кузов на наличие повреждений сварных швов.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть кузовные подушки на повреждения и износ.	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось CAT-785C	500 м/ч	Заменить масло в ступице переднего левого колеса.	Масло / Трансмиссионное	14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить масло в ступице переднего правого колеса.	Масло / Трансмиссионное	14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить магнитные пробки ступицы переднего левого колеса.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить магнитные пробки ступицы переднего правого колеса.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ступице переднего левого колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 14 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в ступице переднего правого колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить сапун ступицы переднего левого колеса.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2537 Фильтр сапуна
	2000 м/ч	Заменить сапун ступицы переднего правого колеса.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2537 Фильтр сапуна
Передняя подвеска / Передняя подвеска CAT-785C	500 м/ч	Проверить гидроцилиндры передней подвески.	---	---	---	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска CAT-785C	500 м/ч	Проверить гидроцилиндры задней подвески.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT-785C	500 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы растормаживания стояночного тормоза	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6019 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отчистить сапуны главных тормозных цилиндров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить работу тормозной системы машины.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить уровень износа рабочих тормозов	---	---	---	---

Рулевое управление / Рулевое управление CAT-785C	1000 м/ч	Проверить рычажный механизма рулевого управления.	---	---	---	---
Гидравлическая система механизма подъема кузова и тормозов / Гидравлическая система подъёма кузова и тормозов CAT-785C	500 м/ч	Заменить ФЭ сапун бака гидравлической системы подъёма кузова и тормозов.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA2875 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из бака гидравлической системы подъёма кузова и тормозов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы подъёма кузова и тормозов, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 450 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы подъёма кузова и тормозов.	Масло / Гидравлическое	450 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система рулевого управления / Гидравлическая система рулевого управления CAT-785C	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы рулевого управления.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5492 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы рулевого управления, при необходимости довести до нормы	Масло / Гидравлическое	0 - 91 л.	АО "ОЛКОН"	---

	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы рулевого управления.	Масло / Гидравлическое	91 л.	АО "ОЛКОН"	---	
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование CAT-785C	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---	
Кабина / Кабина Caterpillar CAT-785C	1000 м/ч	Проверить состояние системы защиты при опрокидывании (ROPS)	---	---	---	---	
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (кондиционер)	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3021 фильтр воздушный	
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух)	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1066 Фильтр воздушный	
Кузов / Кузов Caterpillar CAT-785C	500 м/ч	Осмотреть канат удержания кузова.	---	---	---	---	
Caterpillar / CAT-992K Количество единиц техники: 4 Бортовые номера: 028, 029, 032, 034	ДВС / Caterpillar C32 ACERT	500 м/ч	Заменить топливный фильтр (сепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3107 фильтр топливный
	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	120 л.	АО "ОЛКОН"	---	
	500 м/ч	Заменить масляные фильтры ДВС.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5708 фильтр масляный	
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3755 фильтр топливный	
	500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---	
	500 м/ч	Проверить ремень ДВС.	---	---	---	---	

	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 120 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Очистить сапун картера ДВС	---	---	---	---
	3000 м/ч	Проверить состояние демпфера коленчатого вала на повреждения.	---	---	---	---
	3000 м/ч	Проверить состояние опор двигателя ДВС.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения CAT-992К	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 290 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы охлаждающей жидкости из системы охлаждения ДВС для анализа.	---	---	---	---
	6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	290 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом CAT-992К	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохранительный).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA6215 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA6214 Фильтр воздушный

Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС САТ-992К	500 м/ч	Очистить сетчатый фильтр топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить конденсат и осадок из топливного бака.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр сапуна в крышке топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки САТ992К	500 м/ч	Заполнить бак автоматической системы смазки.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить работоспособность автоматической системы смазки.	---	---	---	---
КПП / КПП САТ-992К	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 169 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	169 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6044 фильтр гидравлический
Передний мост / Передний мост САТ-992К	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из переднего дифференциала и бортовых передач.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в переднем мосту и бортовых передачах, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 360 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр маслоохладителя переднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5850 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциалах и бортовых передачах переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	360 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить разгрузочный предохранительный клапан переднего моста.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост CAT-992K	500 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из заднего дифференциала и бортовых передач	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в заднем мосту и бортовых передачах, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 345 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр маслоохладителя заднего моста.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5850 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить масло в дифференциалах и бортовых передачах заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	345 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить разгрузочный предохранительный клапан заднего моста.	---	---	---	---
Рама / Рама CAT-992K	500 м/ч	Осмотреть раму и кузов (на предмет целостности рамы, кузова, сварных швов).	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла насоса электропривода (механизированная лестница), при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 1.8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение центрального приводного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать опорный подшипник карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в насосе электропривода (механизированная лестница).	Масло / Гидравлическое	1.8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Смазать платформу (механизированная лестница).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы CAT-992K	500 м/ч	Проверить работоспособность тормозной системы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Проверить гидроаккумулятор тормозов.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система CAT-992K	500 м/ч	Замена масляного фильтра гидросистемы (контура рулевого управления).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6079 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить масляный фильтр гидравлической системы (обратной линии гидравлического вентилятора).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5892 фильтр гидравлический

	500 м/ч	Заменить масляный фильтр гидросистемы (контура управления рабочим оборудованием).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH3234 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Осмотреть шланги и шланговые хомуты (потертости, трещины, подтеки).	---	---	---	---
	500 м/ч	Отобрать пробы масла из гидравлической системы (рабочее орудие и гидравлический вентилятор).	---	---	---	---
	500 м/ч	Отобрать пробы масла из гидравлической системы (рулевое управление и тормозная система).	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в гидравлической системе (рабочее оборудование и гидравлический вентилятор), при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 326 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в гидросистеме (рулевое управление и тормозная система), при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 159 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы (рабочее орудие и гидравлический вентилятор).	Масло / Гидравлическое	326 л.	АО "ОЛКОН"	---

	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы (рулевое управление и тормозная система).	Масло / Гидравлическое	159 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить предохранительный клапан бака гидросистемы (рабочее орудие и гидравлический вентилятор).	---	---	---	---
	2000 м/ч	Очистить предохранительный клапан бака гидросистемы (рулевое управление и тормозная система).	---	---	---	---
Кабина / Кабина CAT-992К	500 м/ч	Очистить воздушный фильтр кабины (продуть сжатым воздухом).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть конструкцию для защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS).	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq BQ1043008 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование CAT-992К	500 м/ч	Проверить приборы световой и звуковой сигнализации	---	---	---	---

		500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.01 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		1000 м/ч	Затянуть крепления аккумуляторной батареи.	---	---	---	---
Hitachi / Hitachi ZX870-5G Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 36, 38	ДВС / Isuzu BB-6WG1XQA-04	250 м/ч	Осмотреть крепления маслоохладителя на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости протянуть.	---	---	---	---
		250 м/ч	Осмотреть крепления радиатора охлаждения ДВС на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости протянуть.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ДВС на наличие течи рабочих жидкостей, повреждение шлангов и трубопроводов.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить и при необходимости протянуть болты крепления подушек ДВС.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить натяжения приводного ремня, отрегулировать при необходимости.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости довести до нормы.	Масло / Моторное	0 - 52 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	52 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр питающего насоса.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Продуть сжатым воздухом основной ФЭ воздухоочистителя ДВС	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Проверить и при необходимости протянуть болты крепления топливного бака.	---	---	---	---
	250 м/ч	Слить отстой из топливного водоотстойника.	---	---	---	---

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Проверить и при необходимости протянуть болты крепления гидромотора привода вентилятора.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и при необходимости протянуть болты крепления насоса привода вентилятора.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном баке ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 112 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Очистить радиатор и промежуточный охладитель сжатым воздухом.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	112 л.	АО "ОЛКОН"	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Проверить на наличие утечки смазки и повреждение шлангов и трубопроводов системы автоматической смазки.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень смазки в баке АЦСС, при необходимости довести до нормы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 18 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Редуктор привода насосов / Редуктор привода насосов Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепление насосного агрегата на ослабленные и отсутствующие болты.	---	---	---	---

	250 м/ч	Осмотреть крепление редуктора привода насосов на ослабленные и отсутствующие болты.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в редукторе привода насосов, при необходимости довести до нормы.	Масло / Моторное	0 - 6.2 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Очистить охладитель масла редуктора привода насосов сжатым воздухом.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в редукторе привода насосов.	Масло / Моторное	6.2 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун редуктора привода насосов.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепления гидробака на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости протянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Осмотреть крепления гидрораспределителя на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости протянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Осмотреть крепления кронштейна гидрораспределителя на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости протянуть.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить состояние шлангов гидросистемы и их крепление	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке ГС, при необходимости довести до нормы	Масло / Гидравлическое	0 - 500 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Слить отстой из бака гидросистемы	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить маслоохладитель сжатым воздухом.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидравлический контура управления.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы (полнопоточный).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидравлической системы (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	500 л.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Заменить сапун бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (рециркуляция).	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (свежий воздух).	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и при необходимости протянуть болты крепления кабины.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование Hitachi ZX870-5G	500 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам и крепление АКБ, смазать клеммы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости протянуть болты крепления АКБ	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Поворотная платформа / Поворотная платформа Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепления противовеса на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости протянуть .	---	---	---	---
Редуктор поворота платформы / Редуктор поворота платформы Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепление гидромотора привода поворотной части на ослабленные и отсутствующие болты.	---	---	---	---
	250 м/ч	Осмотреть крепление привода вращения поворотной части на ослабленные и отсутствующие болты.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в редукторе поворотной платформы, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 15.7 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в редукторе поворотной платформы.	Масло / Трансмиссионное	15.7 л.	АО "ОЛКОН"	---

Опорно-поворотное устройство / Опорно-поворотное устройство Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепление подшипника опорно-поворотного устройства к ходовой части на ослабленные и отсутствующие болты.	---	---	---	---
	250 м/ч	Осмотреть крепления подшипника опорно-поворотного устройства к поворотной части на ослабленные и отсутствующие болты.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить поступление смазки в центральный шарнир при установленной АЦСС, при отсутствии АЦСС смазать до появления свежей смазки.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать зубчатый венец опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 22 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Конечная передача / Конечная передача Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепление конечной передачи на ослабленные и отсутствующие болты и гайки, при необходимости подтянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере конечной передачи, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 19 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере конечной передачи.	Масло / Трансмиссионное	19 л.	АО "ОЛКОН"	---

Ходовая тележка / Ходовая тележка Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепления ходовой тележки на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости подтянуть.	---	---	---	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование Hitachi ZX870-5G	250 м/ч	Осмотреть крепление стопорных болтов пальцев рабочего оборудования на ослабленные и отсутствующие болты, при необходимости подтянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Осмотреть крепление стопорных гаек пальцев рабочего оборудования на ослабленные и отсутствующие гайки, при необходимости подтянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать основание стрелы, поршневую часть гидроцилиндра стрелы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать пальцы соединений ковша и рычагов ковша.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.45 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать палец соединения рукояти и стрелы, палец крепления штока гидроцилиндра рукояти и палец соединения корпуса гидроцилиндра.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---

		500 м/ч	Смазать пальцы соединения штока гидроцилиндра стрелы и палец соединения корпуса гидроцилиндра рукояти.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Hyundai / Hyundai R220LC-9S Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 380	ДВС / Hyundai HM5.9	250 м/ч	Осмотреть двигатель на наличие утечек жидкости.	---	---	---	---
		250 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления двигателя (задний кронштейн).	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления двигателя (передний кронштейн).	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние натяжного устройства приводного ремня на наличие трещин и положение верхнего и нижнего упора по отношению литой втулки корпуса натяжного устройства.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 24 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	24 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	Fil Filter ZP 3416MG фильтр масляный
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3161 фильтр топливный
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС R220LC-9S	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости долить до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 35 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости очистить сжатым воздухом внешние поверхности радиатора и маслоохладителя.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить ОЖ в системы охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	35 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС R220LC-9S	250 м/ч	Визуально проверить целостность хомутов патрубков системы впуска воздуха ДВС	---	---	---	---

	250 м/ч	Очистить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Fai Filtri CA-1834 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter HP 2579 фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС R220LC-9S	250 м/ч	Заменить фильтр грубой очистки топлива (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3161 фильтр топливный
	250 м/ч	Слить конденсат из топливного бака.	---	---	---	---
Опорно-поворотное устройство / Опорно-поворотное устройство R220LC-9S	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления подшипника поворота.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления противовеса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть стопорные болты поворотных шарниров.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень смазки венцовой шестерни опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 11.7 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Смазать подшипник поворотного круга.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить смазку венцовой шестерни опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	11.7 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Редуктор поворота платформы / Редуктор поворота платформы R220LC-9S	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидромотора поворота платформы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора поворота, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора поворота платформы.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать подшипник выходного вала редуктора поворота.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система R220LC-9S	250 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SA 12572 фильтр сапуна
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (пилотная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter ML 1331 MG Фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5058 фильтр гидравлический

	1000 м/ч	Заменить ФЭ в баке гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SH 60012 Фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидронасоса гидросистемы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр бака гидросистемы (всасывающая линия).	---	---	---	---
Кабина / Кабина R220LC-9S	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (рециркуляция).	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (свежий воздух).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	0 - 1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SC 80048 Фильтр воздушный кабины
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SC 80074 Фильтр воздушный кабины
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование R220LC-9S	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра ковша (со стороны штока) (2 точки).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра рукояти (со стороны штока) (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра стрелы (2 точки).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Смазать палец соединения рукояти и ковша (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец соединения стрелы и рукояти (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать рычажный механизм ковша (управляющий шток) (3 точки).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать смазочный трубопровод стрелы (5 точек).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.25 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать центр подшипников задней части стрелы (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка R220LC-9S	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты и гайки крепления траков гусениц.	---	---	---	---
Конечная передача / Конечная передача R220LC-9S	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора хода, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5.8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора хода.	Масло / Трансмиссионное	5.8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидромотора конечной передачи.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления звездочки конечной передачи.	---	---	---	---

	Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование R220LC-9S	250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Hyundai / Hyundai R380LC-9SH Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 34, 379	ДВС / Hyundai HMC D6AC-C	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	28 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	HIFI SO 6206 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter ZP 13 F фильтр топливный
		250 м/ч	Осмотреть двигатель на наличие утечек жидкости.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления двигателя (задний кронштейн).	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления двигателя (передний кронштейн).	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 28 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС R380LC-9SH	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 35 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости очистить сжатым воздухом внешние поверхности радиатора и маслоохладителя.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить ОЖ в системы охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	35 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС R380LC-9SH	250 м/ч	Визуально проверить целостность хомутов патрубков системы впуска воздуха ДВС	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3784NT Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3785 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС R380LC-9SH	250 м/ч	Слить конденсат из топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтр грубой очистки топлива (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Опорно-поворотное устройство / Опорно-поворотное устройство R380LC-9SH	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления подшипника поворота.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления противовеса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть стопорные болты поворотных шарниров. (Момент затяжки 90-110 кгс*м).	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень смазки венцовой шестерни опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 11.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать подшипник поворотного круга.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	3 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Заменить смазку венцовой шестерни опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	11.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Редуктор поворота платформы / Редуктор поворота R380LC-9SH	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидромотора поворота платформы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора поворота при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в редукторе поворота платформы.	Масло / Трансмиссионное	8 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать подшипник выходного вала редуктора поворота.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система R380LC-9SH	250 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2506 Фильтр сапуна
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 210 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (пилотная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter ML 1331 MG Фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5058 фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить ФЭ в баке гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	HiFi SH 60461 Фильтр гидравлический

	1000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр бака гидросистемы (всасывающая линия).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидронасоса гидросистемы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	210 л.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка R380LC-9SH	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты и гайки крепления звеньев гусениц.	---	---	---	---
Конечная передача / Конечная передача R380LC-9SH	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора хода, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора хода.	Масло / Трансмиссионное	5.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления звездочки конечной передачи.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления транспортного мотора конечной передачи.	---	---	---	---
Кабина / Кабина R380LC-9SH	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (рециркуляция)	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (свежий воздух)	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HIFI SC 80048 Фильтр воздушный кабины
	1000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HIFI SC 80074 Фильтр воздушный кабины
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование R380LC-9SH	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра ковша (со стороны штока) (2 точки).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра рукояти (со стороны штока) (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра стрелы (2 точки).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец соединения рукояти и ковша (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец соединения стрелы и рукояти (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать рычажный механизм ковша (управляющий шток) (3 точки).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать смазочный трубопровод стрелы (5 точек).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.25 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать центр подшипников задней части стрелы (1 точка).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	Низковольтное оборудование / Система низковольтного оборудования R380LC-9SH	250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Hyundai / Hyundai R450LC-7 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 35	ДВС / Cummins QSM11	250 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления двигателя.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 38 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
		250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---

	250 м/ч	Сливь воду из топливного фильтра (водосепаратор).	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	38 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5746 фильтр масляный
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3200 фильтр топливный
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3200 фильтр топливный
	500 м/ч	Заменить фильтр системы охлаждения ДВС.	Фильтры / ОЖ	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSW2075 фильтр ОЖ
	1000 м/ч	Проверить натяжение и повреждения ремня вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС R450LC-7	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 45 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости очистить сжатым воздухом внешние поверхности радиатора и маслоохладителя.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить ОЖ в системы охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 45 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС R450LC-7	250 м/ч	Визуально проверить целостность хомутов патрубков системы впуска воздуха ДВС.	---	---	---	---

	500 м/ч	Очистить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter HP 4667 фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter HP 4668 фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС R450LC-7	250 м/ч	Слить конденсат из топливного бака.	---	---	---	---
Опорно-поворотное устройство / Опорно-поворотное устройство R450LC-7	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления поворотного круга.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления противовеса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить, при необходимости пополнить смазкой подшипник поворотного круга.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 15.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить смазку венцовой шестерни опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	15.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---

Редуктор поворота платформы / Редуктор поворота R450LC-7	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидромотора поворота платформы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора поворота, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 6.2 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора поворота платформы.	Масло / Трансмиссионное	6.2 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать подшипник выходного вала редуктора поворота.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система R450LC-7	250 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (пилотная линия)	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter ML 217A Фильтр гидравлический
	250 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (сливная линия)	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Fai Filtri CSZ100GOP10 фильтр гидравлический
	250 м/ч	Заменить ФЭ в баке гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter ML 1471 Фильтр гидравлический
	250 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2506 Фильтр сапуна
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 250 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидронасоса гидросистемы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	250 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр бака гидросистемы (всасывающая линия).	---	---	---	---
Конечная передача / Конечная передача R450LC-7	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора хода, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора хода.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления гидромотора конечной передачи.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления звездочки силовой передачи.	---	---	---	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка R450LC-7	1000 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть болты и гайки крепления звеньев гусениц.	---	---	---	---
Кабина / Кабина R450LC-7	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (рециркуляция).	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить фильтр кабины (свежий воздух).	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HIFI SC 80071 фильтр воздушный кабины
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter HC 7158 фильтр воздушный
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование R450LC-7	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра ковша (со стороны штока).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра рукояти (со стороны штока).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец гидроцилиндра стрелы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец соединения рукояти и ковша.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец соединения рукояти и рычажного механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать палец соединения стрелы и рукояти.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать рычажный механизм ковша (управляющий шток).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать смазочный трубопровод стрелы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.25 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	Низковольтное оборудование / Система низковольтного оборудования R450LC-7	250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Komatsu / HD785-7 Количество единиц техники: 7 Бортовые номера: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	ДВС / ДВС Komatsu SAA12V140E-3	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	134 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5718 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливные фильтры грубой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	FIL Filter ZP 3816 FMB фильтр топливный
		500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение и состояние приводного ремня зарядного генератора.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение и состояние приводного ремня кондиционера.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить состояние приводных ремней вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---

500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---
500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 134 л.	АО "ОЛКОН"	---
500 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
500 м/ч	Произвести отбор отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
1000 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3193 фильтр топливный
1000 м/ч	Смазать подшипники привода вентилятора и натяжителя приводного ремня.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
2000 м/ч	Визуально проверить состояние зарядного генератора.	---	---	---	---
4000 м/ч	Визуально проверить состояние водяного насоса.	---	---	---	---
4000 м/ч	Визуально проверить состояние стартера.	---	---	---	---
4000 м/ч	Проверить наличие колпачков, препятствующих разбрызгиванию топлива, и состояние резиновых деталей.	---	---	---	---

	4000 м/ч	Проверить состояние демпфера колебаний.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Проверить состояние шкива вентилятора и натяжного шкива.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Проверка на ослабление хомутов трубопроводов высокого давления и затвердевание резины.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом Komatsu HD785	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (основные).	Фильтры / Воздушный	3 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3784NT Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (предохраниительные).	Фильтры / Воздушный	3 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3785 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить надежность крепления хомутов впускных воздуховодов	---	---	---	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом Komatsu HD785	500 м/ч	Слить воду с фильтров-водосепараторов грубой очистки топлива (дополнительный).	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить отстой из топливного бака.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить топливные фильтры грубой очистки топлива (дополнительный).	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3193 фильтр топливный
	1000 м/ч	Заменить фильтры-водосепаратор грубой очистки топлива (дополнительный).	Фильтры / Топливный	4 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить сапун топливного бака.	---	---	---	---

Система охлаждения / Система охлаждения Komatsu HD785	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 283 л.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	283 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кузов / Кузов Komatsu HD785	500 м/ч	Смазать шарнирные пальцы крепления кузова самосвала к раме.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарниры опор гидроцилиндров опрокидывающего механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки Komatsu HD785	500 м/ч	Проверить и при необходимости заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 32 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние централизованной автоматической системы смазки (насос, трубопроводы) на отсутствие повреждений и подтекания смазки в местах соединений.	---	---	---	---
КПП / КПП Komatsu HD785	500 м/ч	Заменить фильтрующие элементы в КПП	Фильтры / Гидравлический	4 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6030 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Отобрать пробу масла из КПП для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 205 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и баке системы охлаждения тормозов и промыть сетчатый фильтр КПП	Масло / Трансмиссионное	205 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующие элементы в КПП и системы охлаждения тормозов.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6025 фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Смазать опору крепления КПП.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Дифференциал / Дифференциал Komatsu HD785	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциале, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 137 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала.	Масло / Трансмиссионное	137 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить сапун картера дифференциала	---	---	---	---
Бортовая передача / Бортовая передача Komatsu HD785	500 м/ч	Проверить уровень масла в бортовой передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 64 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	64 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама Komatsu HD785	500 м/ч	Осмотреть раму на повреждения трещины.	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска Komatsu HD785	500 м/ч	Смазать опоры пневмогидравлических цилиндров передней подвески.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать рычаг механизма автоматической подвески.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.02 кг.	АО "ОЛКОН"	---

Задняя подвеска / Задняя подвеска Komatsu HD785	500 м/ч	Смазать опоры пневмогидравлических цилиндров задней подвески.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.4 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать соединительные пальцы продольных штанг задней подвески.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.4 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Шина / Шина Bridgestone 27.00R49	500 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 27.00R49	500 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Колесо / Колесо Komatsu HD785	1000 м/ч	Слить масло из плавающего уплотнения колеса.	---	---	---	---
Гидравлическая система механизма подъема кузова и рулевого механизма. / Гидравлическая система механизма подъема кузова и рулевого механизма Komatsu HD785	500 м/ч	Очистить ФЭ сапуна бака гидравлической системы механизма подъема кузова и рулевого механизма	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы подъёма кузова и рулевого механизма, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 175 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ бака механизма подъема кузова и рулевого механизма	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6025 фильтр гидравлический

	4000 м/ч	Заменить масло в баке подъема кузова и рулевого механизма	Масло / Гидравлическое	175 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача Komatsu HD785	500 м/ч	Проверить ведущий карданный вал.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать шарниры и шлицевые соединения карданных валов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.4 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы Komatsu HD785	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке тормозной системы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 36 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в баке тормозной системы.	Масло / Гидравлическое	36 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр тормозной системы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH3293 фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Проверить износ дисков заднего и переднего тормозов.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление Komatsu HD785	500 м/ч	Смазать шарнирные соединения левой тяги рулевого механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарнирные соединения правой тяги рулевого механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование Komatsu HD785	500 м/ч	Проверить исправность и крепление приборов контроля, элементов освещения световой и звуковой сигнализации.	---	---	---	---

	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина Komatsu HD785	500 м/ч	Очистить воздушные ФЭ кабины.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Komatsu / Komatsu PC-800-8 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 37	ДВС / Komatsu SAA6D140E-5	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	53 л.	АО "ОЛКОН"
		500 м/ч	Заменить масляный фильтр ДВС	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"
		500 м/ч	Заменить фильтр грубой отчистки топлива	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"
		500 м/ч	Осмотреть ремень привода вентилятора на износ, повреждения.	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение приводного ремня генератора.	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение ремня компрессора кондиционера.	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 53 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр ОЖ системы охлаждения ДВС.	Фильтры / ОЖ	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр тонкой отчистки топлива.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3128 фильтр топливный
	4000 м/ч	Проверить водяной насос на предмет утечек жидкости.	---	---	---	---
Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов PC-800-8	2000 м/ч	Проверить затяжку хомутов системы выпуска отработавших газов.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС PC-800-8	1000 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3784NT Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3785 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС PC-800-8	1000 м/ч	Заменить фильтр сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Komatsu 421-60-35170 фильтр сапуна гидробака

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС РС-800-8	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 104 л.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	104 л.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Проверить затяжку хомутов трубопроводов высокого давления и состояния резиновых деталей системы охлаждения.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система РС-800-8	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 209-60-76210 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический управляющего контура.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 21T-60-31410 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы при необходимости довести до нормы	Масло / Гидравлическое	0 - 470 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить ФЭ в баке гидравлической системы.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6036 фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы (дополнительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 421-60-35170 фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 20Y-60-21470 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр в баке гидросистемы.	---	---	---	---

	4000 м/ч	Проверить затяжку хомутов трубопроводов высокого давления и состояния резиновых деталей гидравлической системы	---	---	---	---
	5000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	470 л.	АО "ОЛКОН"	---
Механизм отбора мощности (МОМ) / Механизм отбора мощности РС-800	500 м/ч	Отчистить сетчатый фильтр очистки масла соединительной муфты.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере соединительной муфты.	Масло / Трансмиссионное	7 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина РС-800-8	500 м/ч	Очистить воздушные фильтры кабины.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить ФЭ кабины (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 17M-911-3530 фильтр воздушный
	4000 м/ч	Заменить ФЭ кабины (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 208-979-7620 фильтр воздушный
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование РС-800-8	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	---	---	---	---

Редуктор поворота платформы / Редуктор поворота платформы PC-800-8	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора поворота платформы, при необходимости довести до нормы	Масло / Трансмиссионное	0 - 24.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора поворота платформы.	Масло / Трансмиссионное	24.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить сапун редуктора поворота.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Опорно-поворотное устройство / Опорно-поворотное устройство PC800SE-8	500 м/ч	Проверить уровень смазки шестерни поворотного круга, при необходимости довести до нормы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 60 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести смазку опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	5000 м/ч	Проверить при необходимости подтянуть болты крепления шестерни поворотного круга.	---	---	---	---
Рама / Рама PC-800-8	1000 м/ч	Осмотреть сварные конструкции рамы на наличие трещин и повреждений	---	---	---	---
Конечная передача / Конечная передача PC-800-8	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере конечной передачи, при необходимости довести до нормы	Масло / Трансмиссионное	0 - 20 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере конечной передачи.	Масло / Трансмиссионное	20 л.	АО "ОЛКОН"	---

	Ходовая тележка / Ходовая тележка РС-800-8	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть соединительные болты рамы и ходовой тележки.	---	---	---	---
	Рабочее оборудование / Рабочее оборудование РС-800-8	1000 м/ч	Осмотреть сварные конструкции рабочего оборудования на наличие трещин и повреждений	---	---	---	---
Komatsu / WA900-8R Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 038, 039	ДВС / Komatsu SAA12V140E-7	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	108 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5718 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливные фильтры грубой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3118 фильтр топливный
		500 м/ч	Проверить натяжение и состояние приводного ремня кондиционера, приводного ремня генератора.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 108 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Произвести отбор отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
		1000 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3128 фильтр топливный

	2000 м/ч	Визуально проверить состояние зарядного генератора.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Визуально проверить состояние водяного насоса.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить ФЭ системы охлаждения ДВС	Фильтры / ОЖ	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSW2123 фильтр ОЖ
	4000 м/ч	Проверка затяжки хомутов трубопровода высокого давления и на затвердевание резиновых деталей.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Проверка на наличие защитных колпачков топливопроводов и затвердевание резины.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС Komatsu WA900	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3784NT Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3785 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить впускной воздушный трубопровод ДВС на целостность, затяжку хомутов.	---	---	---	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС Komatsu WA900	1000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2523 Фильтр сапуна

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС Komatsu WA900	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 370 л.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	370 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система Komatsu WA900	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 1020 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Гидравлическое	1020 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ в баке гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6036A фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	6 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6032 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр контура вентилятора.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр контура рабочего оборудования.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр контура РРС.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр контура рулевого механизма.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 18 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить и при необходимости очистить заправочный фильтр АЦСС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние централизованной автоматической системы смазки (насос, трубопроводы) на отсутствие повреждений и подтекания смазки в местах соединений.	---	---	---	---
КПП / КПП Komatsu WA900	500 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	6 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6030 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере коробки передач, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 180 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	180 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Отчистить фильтр сапуна КПП.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост Komatsu WA900	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 370 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	370 л.	АО "ОЛКОН"	---

	2000 м/ч	Очистить фильтр сапуна заднего моста.	---	---	---	---
Передний мост / Передний мост Komatsu WA900	500 м/ч	Очистить фильтр сапуна переднего моста.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере переднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 370 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	370 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача Komatsu WA900	500 м/ч	Смазать центральный привод вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать центральную опору ведущего вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Смазать верхний ведущий вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Смазать задний ведущий вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Смазать передний ведущий вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама Komatsu WA900	1000 м/ч	Смазать подшипник шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Колесо / Колесо Komatsu WA900	500 м/ч	Проверить болты крепления ступиц колес на ослабление и повреждения, при необходимости затянуть.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы Komatsu WA900	1000 м/ч	Заменить фильтры системы охлаждения тормозов.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5092 фильтр гидравлический

Рулевое управление / Рулевое управление Komatsu WA900	500 м/ч	Смазать шарниры цилиндров рулевого механизма со стороны поршневой полости.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарниры цилиндров рулевого механизма со штока.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Электрооборудование / Электрооборудование Komatsu WA900	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочие оборудование Komatsu WA900	500 м/ч	Смазать ось шарнира стрелы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать палец звеньев ковша.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать палец углового рычага.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать палец цилиндра ковша.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать палец цилиндра стрелы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать палец шарнира ковша.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

Кабина / Кабина Komatsu WA900	500 м/ч	Очистить воздушный ФЭ кабины (рециркуляция).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить при необходимости подтянуть крепежные болты навеса ROPS.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1027 Фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	3 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1027 Фильтр воздушный
Komatsu / WD600-6 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 200	ДВС / Komatsu SAA6D170E-5	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	86 л.	АО "ОЛКОН"
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	3 шт.	ООО "КСР"
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"
		500 м/ч	Проверить состояние приводного ремня навесного оборудования.	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 86 л.	АО "ОЛКОН"
		500 м/ч	Произвести отбор отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---

	1000 м/ч	Смазать натяжной шкив приводного ремня генератора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Проверить водяной насос на предмет утечек жидкости.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Проверка затяжки хомутов трубопровода высокого давления и на затвердевание резиновых деталей.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Проверка на наличие защитных колпачков топливопроводов и затвердевание резины.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система Komatsu WD600-6	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 443 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Гидравлическое	443 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ в баке гидравлической системы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6036 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидравлической системы.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6032 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр контура РРС.	---	---	---	---
Карданская передача / Карданская передача Komatsu WD600-6	1000 м/ч	Смазать верхний ведущий карданный вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать задний ведущий вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Смазать опору подвесного подшипника карданного вала	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать передний ведущий вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать центральный ведущий карданный вал.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом Komatsu WD600-6	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3785 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3784NT Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом Komatsu WD600-6	1000 м/ч	Заменить фильтр сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2523 Фильтр сапуна
Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов Komatsu WD600-6	1000 м/ч	Проверить затяжку хомутов креплений выхлопной трубы ДВС.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС Komatsu WD600-6	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 147 л.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	147 л.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП Komatsu WD600-6	500 м/ч	Заменить фильтрующие элементы КПП.	Фильтры / Гидравлический	3 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6030 фильтр гидравлический

	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 83 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	83 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун картера КПП.	---	---	---	---
Передний мост / Передний мост Komatsu WD600-6	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере переднего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 155 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере и бортовых передачах переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	155 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить фильтр сапуна переднего моста.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост Komatsu WD600-6	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 155 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать поворотный штифт заднего моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить фильтр сапуна заднего моста.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере и бортовых передачах заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	155 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама Komatsu WD600-6	1000 м/ч	Смазать подшипник шарнирного сочленения рамы	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Шина / Шина Bridgestone 35/65 R33	250 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---

Колесо / Колесо Komatsu WD600-6	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы Komatsu WD600-6	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (система тормозов).	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5092 фильтр гидравлический
Рулевое управление / Рулевое управление Komatsu WD600-6	500 м/ч	Смазать шарниры гидроцилиндров рулевого управления.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Электрооборудование / Электрооборудование Komatsu WD600-6	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочие оборудование Komatsu WD600-6	500 м/ч	Смазать шарниры нижнего крепления отвала (5 точек).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.25 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарниры цилиндра подъема.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина Komatsu WD600-6	500 м/ч	Очистить воздушный ФЭ кабины (рециркуляция).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1027 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC1027 Фильтр воздушный

Sany Heavy Industry Co. Ltd. / SANY SY870H Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 31	ДВС / ISUZU GB3-6WG1X-377-1800	250 м/ч	Проверить натяжения приводного ремня, отрегулировать при необходимости.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 50 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
		500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	50 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки (2-я ступень)	Фильтры / Топливный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки (3-я ступень).	Фильтры / Топливный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		4000 м/ч	Проверить водяной насос на предмет утечек жидкости.	---	---	---	---
		4000 м/ч	Проверить затяжку хомутов трубопровода высокого давления и затвердевание резиновых деталей.	---	---	---	---

	4000 м/ч	Проверить компрессор кондиционера на наличие посторонних звуков при работе и на слух включение/выключение муфты.	---	---	---	---
Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов SANY SY870H	1000 м/ч	Проверить все детали крепления хомута выхлопной трубы двигателя.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС SANY SY870H	По необходимости	Заменить масло в инерционно масляном воздушном фильтре.	Масло / Моторное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Очистить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить впускной воздушный трубопровод ДВС на целостность, затяжку хомутов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить инерционно масляный воздушный фильтр ДВС.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС SANY SY870H	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости долить до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 70 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	70 л.	АО "ОЛКОН"	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки SANY SY870H	250 м/ч	Проверить на наличие утечки смазки и повреждение шлангов и трубопроводов системы автоматической смазки.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень смазки в баке АЦСС, при необходимости довести до нормы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 18 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система SANY SY870H	250 м/ч	Проверить исправность хомутов и обрущей трубопроводов гидравлической системы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 700 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить гидравлический фильтр в баке гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (пилотная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	700 л.	АО "ОЛКОН"	---

	2000 м/ч	Очистить сетчатый фильтр бака гидросистемы (всасывающая линия).	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить гидроаккумулятор (контура управления).	Прочие ТМЦ / Гидроаккумулятор	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина SANY SY870H	500 м/ч	Очистить воздушный ФЭ кабины (кондиционер).	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить исправность приборов наружного освещения и сигнализации.	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование SANY SY870H	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере редуктора поворота платформы, при необходимости довести до нормы	Масло / Трансмиссионное	0 - 10.5 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Заменить масло в картере редуктора поворота платформы.	Масло / Трансмиссионное	10.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать подшипник выходного вала редуктора поворота.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Опорно-поворотное устройство / Опорно-поворотное устройство SANY SY870H	250 м/ч	Смазать подшипник поворотного круга опорно-поворотного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 10 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень и состояние консистентной смазки в шестерне поворотного механизма, при необходимости довести до нормы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 15 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка SANY SY870H	250 м/ч	Проверить натяжение гусеничной ленты при необходимости выполнить регулировку.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Конечная передача / Конечная передача SANY SY870H	500 м/ч	Проверить уровень масла в конечной передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 10.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в конечной передаче.	Масло / Трансмиссионное	10.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочие оборудование SANY SY870H	250 м/ч	Произвести смазку рабочего оборудования.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 5 кг.	АО "ОЛКОН"	---

SEM / SEM 660D Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 030, 035	ДВС / Weichai WD10G240	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	21 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масляные фильтры ДВС.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	HIFI SO 040 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3470 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить фильтры ОЖ ДВС.	Фильтры / ОЖ	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Проверить внешним осмотром вентилятор на наличие трещин повреждений, ослабления заклепок.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить воздухозаборник двигателя.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить на ослабление болты крепления ДВС при необходимости подтянуть.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить натяжение и целостность приводных ремней двигателя.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 21 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Проверьте натяжение и целостность приводных ремней компрессора системы кондиционирования воздуха.	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	250 м/ч	Слить конденсат из фильтра грубой очистки топлива.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить топливный фильтр грубой очистки топлива.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить кожух вала вентилятора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить подшипник натяжителя ремней двигателя.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Внешним осмотром проверить виброгаситель двигателя.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Внешним осмотром проверить генератор и стартер при необходимости почистить.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Внешним осмотром проверить турбокомпрессор при необходимости почистить.	---	---	---	---

Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование SEM 660D	250 м/ч	Проверить исправность приборов освещения и контрольно-измерительных приборов	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача SEM660	250 м/ч	Проверить болты крепления карданного вала, при необходимости затянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать шарниры карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Пневматическая система / Пневматическая система SEM 660D	250 м/ч	Слить конденсат с воздушного ресивера пневмосистемы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить сетчатый фильтр в сапуне бустерного пневмонасоса.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС Weichai WD10G240	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 48 л.	АО "ОЛКОН"	---
	6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	48 л.	АО "ОЛКОН"	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС Weichai WD10G240	500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжением топливом ДВС Weichai WD10G240	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна топливного бака	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП SEM 660D	250 м/ч	Проверить крепления монтажных болтов КПП и двигателя, при необходимости затянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 53 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	53 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SH 60803 Фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Очистить сапун коробки передач.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить сетчатый фильтр КПП (линии всасывания).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Передний мост / Передний мост SEM 660D	250 м/ч	Проверить крепежные болты ступиц колес переднего моста, при необходимости затянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить сварные швы на наличие трещин передний полурамы	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере переднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 44 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить болты крепления переднего моста к полураме, при необходимости затянуть.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	44 л.	АО "ОЛКОН"	---
Задний мост / Задний мост SEM 660D	250 м/ч	Проверить крепежные болты ступиц колес заднего моста, при необходимости затянуть.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить сварные швы задней полурамы на наличие трещин.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 44 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить болты крепления заднего моста к полураме, при необходимости затянуть.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	44 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система SEM 660D	250 м/ч	Внешним осмотром проверить машину на наличие утечек масла	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 165 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Заменить ФЭ сапуна гидробака	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить ФЭ гидробака (сливная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SH 60637 Фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить ФЭ гидросистемы (контур управления).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SH 85051 Фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	165 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить сетчатый фильтр наливной горловины гидробака.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы SEM 660D	250 м/ч	Проверить уровень жидкости в усилителе тормозов (бустерный пневмонасос), при необходимости довести до нормы.	Тормозная жидкость / жидкость	0 - 3 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень жидкости в бачке контура тормозов, при необходимости довести до нормы.	Тормозная жидкость / жидкость	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить жидкость в бачке контура тормозов.	Тормозная жидкость / жидкость	10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама SEM 660D	250 м/ч	Смазать сочленение между буксирным бруском и качающимся рычагом	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между гидроцилиндром наклона и качающимся рычагом	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между гидроцилиндром наклона и передней полурамой	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Смазать сочленение между гидроцилиндром подъема и передней полурамой	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между гидроцилиндром рулевого управления и задней полурамой	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между гидроцилиндром рулевого управления и передней полурамой	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между задней полурамой и поворотной рамой	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между передней и задней полурамами	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить крепления стопорных болтов пальца шарнирного сочленения при необходимости затянуть	---	---	---	---
Шина / Шина Triangle 23.5R25	250 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин.	---	---	---	---
Кабина / Кабина SEM 660D	250 м/ч	Очистить внутренний ФЭ системы кондиционирования воздуха кабины	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (рециркуляция).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочие оборудование SEM 660D	250 м/ч	Проверить крепления всех монтажных болтов навесного оборудования при необходимости затянуть	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить сварные швы на наличие трещин навесного оборудования	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между гидроцилиндром подъема и стрелой (2 точки смазки)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между качающимся рычагом и стрелой (1 точка смазки)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между ковшом и буксирным бруском (1 точка смазки)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между ковшом и стрелой (2 точки смазки)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать сочленение между стрелой и передней полурамой (2 точки смазки)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Shantui / Shantui SG21A-3 Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 362, 363	ДВС / Dongfeng-Cummins 6CTAA8.3-C215	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	27 л.	АО "ОЛКОН"
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	АО "ОЛКОН"

	250 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить натяжение и повреждения приводного ремня генератора ДВС.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить натяжение и повреждения ремня вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 27 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить присадку DCA4 в ОЖ системы охлаждения ДВС.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр системы охлаждения ДВС.	Фильтры / ОЖ	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование Shantui SG21A-3	250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданныя передача / Карданныя передача Shantui SG21A-3	50 м/ч	Смазать приводной вал	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

Рама / Рама Shantui SG21A-3	250 м/ч	Смазать соединительный подшипник между передней осью и передней рамой.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры передней и задней рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС Shantui SG21A-3	250 м/ч	Осмотреть шланги системы охлаждения и места соединений на отсутствие утечек или разрушения самих шлангов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в системе охлаждения, при необходимости долить до уровня.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 35 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	35 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС Shantui SG21A-3	250 м/ч	Очистить входной сетчатый фильтр топливоподкачивающего насоса.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Очистить сапун топливного бака.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС Shantui SG21A-3	250 м/ч	Проверить засоренность воздушных фильтров ДВС по аварийному индикатору, при необходимости продуть.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохранительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

КПП / КПП Shantui SG21A-3	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 28 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Моторное	28 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост Shantui SG21A-3	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 28 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	28 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун картера заднего моста.	---	---	---	---
Сдвоенный привод / Сдвоенный привод Shantui SG21A-3	250 м/ч	Проверить уровень масла в сдвоенном приводе, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 23 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить натяжение цепи сдвоенного привода.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в сдвоенном приводе.	Масло / Трансмиссионное	23 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун сдвоенного привода.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы Shantui SG21A-3	250 м/ч	Проверить показания давления гидравлического масла на манометре, в гидроаккумуляторе рабочего тормоза.	---	---	---	---
Шина / Шина MRL 17.5-25 14PR	250 м/ч	Проверить состояние и давление воздуха вшине.	---	---	---	---

Колесо / Колесо Shantui SG21A-3	250 м/ч	Проверить затяжку болтов обода колеса.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система Shantui SG21A-3	250 м/ч	Осмотреть масляный бак, масляный насос, гидроцилиндры, трубопроводы, шланги и соединения на наличие течи масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 110 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы.	Масло / Гидравлическое	110 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (линия всасывания).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидравлический (сливной).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун бака гидросистемы.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление Shantui SG21A-3	250 м/ч	Осмотреть крепление рулевого механизма на надежность соединений.	---	---	---	---
	250 м/ч	Осмотреть насос, цилиндр, клапан, трубопровод гидравлической системы рулевого управления на наличие течи масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать шарниры гидроцилиндров рулевого управления передних колес.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

		250 м/ч	Смазать шарниры гидроцилиндров рулевого управления поворота рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Смазать шарниры рулевой тяги передних колес.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина Shantui SG21A-3		1000 м/ч	Заменить фильтр кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		1000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование Shantui SG21A-3		250 м/ч	Проверить уровень масла в поворотном червячном редукторе отвала, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 2.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Смазать рабочее оборудование.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		1000 м/ч	Заменить масло в поворотном червячном редукторе отвала.	Масло / Трансмиссионное	2.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
VOLVO / R100E Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 74, 75	ДВС / Cummins QST-30	250 м/ч	Заменить байпасные масляные фильтры	Фильтры / Масляный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	148 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры	Фильтры / Масляный	4 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки	Фильтры / Топливный	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---

250 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки (входной сетчатый фильтр)	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Заменить фильтры ОЖ системы охлаждения ДВС	Фильтры / ОЖ	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Очистить сапун картера ДВС	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить присадку DCA4 в ОЖ системы охлаждения ДВС	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 148 л.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
2000 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---

	2000 м/ч	Смазать рычаг натяжителя ремня вентилятора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.03 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом VOLVO R100E	1500 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушных фильтров	Фильтры / Воздушный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA6277 Фильтр воздушный
	1500 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушных фильтров	Фильтры / Воздушный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA6257 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом VOLVO R100E	500 м/ч	Очистить заливную горловину топливного бака от грязи	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить сапун топливного бака.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр крышки заливной горловины топливного бака.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС VOLVO R100E	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 260 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить целостность патрубков системы охлаждения.	---	---	---	---
	5000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	260 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача VOLVO R100E	500 м/ч	Смазать карданные передачи консистентной смазкой.	---	---	---	---

Коробка отбора мощности / Коробка отбора мощности VOLVO R100E	500 м/ч	Заменить масло в коробке отбора мощности.	Масло / Трансмиссионное	4 л.	АО "ОЛКОН"	---
Дифференциал и бортовые передачи / Дифференциал и бортовые передачи VOLVO R100E	500 м/ч	Очистить сапун дифференциала.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в дифференциале при необходимости довести до нормы	Масло / Трансмиссионное	0 - 96 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в левой бортовой передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 39 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в правой бортовой передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 39 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить масло в дифференциале заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	96 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить масло в левой бортовой передаче.	Масло / Трансмиссионное	39 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить масло в правой бортовой передаче.	Масло / Трансмиссионное	39 л.	АО "ОЛКОН"	---
Передняя ось / Передняя ось VOLVO R100E	500 м/ч	Проверить уровень масла в ступице переднего левого колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 6 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в ступице переднего правого колеса, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 6 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в ступице переднего левого колеса.	Масло / Трансмиссионное	6 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в ступице переднего правого колеса.	Масло / Трансмиссионное	6 л.	АО "ОЛКОН"	---
Шина / Шина Bridgestone 27.00R49	500 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 27.00R49	500 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы VOLVO R100E	500 м/ч	Осмотреть задние рабочие тормоза на предмет износа тормозных дисков.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтры охлаждения масла системы тормозов.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло системы охлаждения тормозов.	---	---	---	---
Гидравлическая система механизма подъема кузова и тормозов / Гидравлическая система механизма подъёма кузова и тормозов VOLVO R100E	500 м/ч	Очистить сапун гидравлического бака	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы подъёма кузова и тормозов, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 465 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке ГС	Масло / Гидравлическое	465 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить магнитный фильтр на линии всасывания гидравлического бака.	---	---	---	---
Гидравлическая система рулевого управления / Гидравлическая система рулевого управления VOLVO R100E	500 м/ч	Проверить гидроаккумуляторы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы рулевого управления, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 61 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр рулевого управления.	Фильтры / Масляный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы рулевого управления.	Масло / Гидравлическое	61 л.	АО "ОЛКОН"	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование VOLVO R100E	1000 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---

		1000 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	---	---	---	---
		1000 м/ч	Протянуть узлы крепления аккумуляторной батареи.	---	---	---	---
	Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки VOLVO	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 18 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	Кабина / Кабина VOLVO R100E	1000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3062 Фильтр воздушный (кабины)
		1000 м/ч	Заменить главный фильтр кабины.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3062 Фильтр воздушный (кабины)
VOLVO / VOLVO G946 Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 365, 366	ДВС / Volvo D7E	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	21.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры ДВС	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 0814661BQ фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливного фильтра (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3168 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 20805349 фильтр топливный

	500 м/ч	Проверить приводной ремень на износ и натяжение, при необходимости отрегулировать.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 21.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС VOLVO G946	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 34 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить концентрацию охлаждающей жидкости системы охлаждения ДВС.	---	---	---	---
	6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	34 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом VOLVO G946	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3722 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3746NT Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС VOLVO G946	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна

Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки VOLVO	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 18 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача VOLVO G946	500 м/ч	Смазать подшипник среднего нижнего приводного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / VOLVO HTE 840	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 60 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	60 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масляный фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5869 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна КПП.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна
Передний мост / Передний мост VOLVO G946	2000 м/ч	Очистить, проверить и смазать подшипники ступицы переднего колеса.(Прав.)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Очистить, проверить и смазать подшипники ступицы переднего левого колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Задний мост / Задний мост VOLVO G946	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 23 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	23 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр сапуна заднего моста.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать корпус левого подшипника заднего моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Смазать корпус правого подшипника заднего моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Сдвоенный привод / Сдвоенный привод VOLVO G946	500 м/ч	Осмотреть сапун левого сдвоенного привода на засоренность.	---	---	---	---
	500 м/ч	Осмотреть сапун правого сдвоенного привода на засоренность.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в левом сдвоенном приводе. при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 100 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в правом сдвоенном приводе, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 100 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить масло в левом сдвоенном приводе.	Масло / Трансмиссионное	100 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить масло в правом сдвоенном приводе.	Масло / Трансмиссионное	100 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр сапуна левого сдвоенного привода.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр сапуна правого сдвоенного привода.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозные системы VOLVO G946	2000 м/ч	Проверить стояночной тормоз.	---	---	---	---

Рама / Рама VOLVO G946	500 м/ч	Смазать подшипники цилиндров изгиба рамы (два нижних смазочных штуцера на дистанционном смазочном трубопроводе).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Шина / Шина Michelin 14.00-24 PR24	500 м/ч	Проверить давление в шинах.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить шины на повреждения и износ.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 14.00-24 PR24	500 м/ч	Проверить давление в шинах.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить шины на повреждения и износ.	---	---	---	---
Колесо / Колесо VOLVO G946	500 м/ч	Проверить момент затяжки колесных болтов на ободах.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система VOLVO G946	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидравлической системы, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 144 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидросистемы полного привода (AWD).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Fai Filtri CSG10060M90 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы.	Масло / Гидравлическое	144 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна бака гидравлической системы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна
	2000 м/ч	Заменить ФЭ бака гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование VOLVO G946	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочие оборудование VOLVO G946	500 м/ч	Проверить болты крепления навесного оборудования.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить навесное оборудование на износ и повреждения.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить поверхность скольжения поворотного круга и отвала, при загрязнении очистить.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить работу навесных устройств.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать подшипник приводного вала клапана поворота круга.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипник цилиндра смещения ножа.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипники крепежной тяги.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипники цилиндра смещения поворотного круга.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипники цилиндров наклона отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать цилиндр поворота круга и шатунные шейки.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Смазать шаровые пальцы цилиндра подъема ножа.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шпильку тягового стержня с шаровым наконечником.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина VOLVO G946	500 м/ч	Проверить фильтр кабины предварительной очистки на засоренность, при необходимости очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины (предварительная очистка).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 12742527 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (главный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 12742526 фильтр воздушный
VOLVO / VOLVO L350H Количество единиц техники: 4 Бортовые номера: 031, 033, 036, 037	ДВС / Volvo D16E	500 м/ч	Выполнить отбор пробы масла с картера ДВС для анализа	---	---	---
	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	52 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить масляные полнопоточные фильтры	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5433 фильтр масляный
	500 м/ч	Заменить масляный байпасный фильтр	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5432 фильтр масляный
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE60110349 фильтр топливный
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3160 фильтр топливный

	500 м/ч	Проверить приводные ремни на предмет натяжения и отсутствия повреждений	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 55 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Слить конденсат и осадок из топливного фильтра-сепаратора	---	---	---	---
Кабина / Кабина VOLVO L350H	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины (предварительная очистка).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3094 Фильтр воздушный (кабины)
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (главный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11703980 фильтр воздушный
Карданская передача / Карданская передача VOLVO L350H	500 м/ч	Смазать опорный подшипник карданных валов	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС VOLVO L350H	500 м/ч	Очистить фильтр предварительной очистки воздуха двигателя циклонного типа	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3752 Фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA3753 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС VOLVO L350H	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС VOLVO L350H	500 м/ч	Проверить радиатор на отсутствие утечек охлаждающей жидкости.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 68 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить точку замерзания ОЖ.	---	---	---	---
	5000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	68 л.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / Volvo HTE 400	500 м/ч	Осмотреть КПП на наличие утечек масла.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 79 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	79 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH3216 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна КПП.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна
Передний мост / Передний мост VOLVO L350H	1000 м/ч	Заменить фильтр переднего моста.	Фильтры / Масляный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере переднего моста, редукторах ступиц и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	155 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна переднего моста	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна

Задний мост / Задний мост VOLVO L350H	500 м/ч	Проверить уровень масла в подшипнике заднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 1 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить масло в подшипнике заднего моста	Масло / Трансмиссионное	1 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр заднего моста.	Фильтры / Масляный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста, редукторах ступиц и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	155 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна заднего моста	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна
Тормозные системы / Тормозные системы VOLVO L350H	1000 м/ч	Проверить износ тормозных накладок.	---	---	---	---
Рама / Рама VOLVO L350H	500 м/ч	Смазать верхний подшипник шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать нижний подшипник шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Колесо / Колесо VOLVO L350H	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 35/65 R33	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 35/65 R33	250 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---

Гидравлическая система / Гидравлическая система VOLVO L350H	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 365 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Слить осадок из гидравлического бака	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы.	Масло / Гидравлическое	365 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11707077 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить ФЭ бака гидросистемы (возвратная линия) и очистить магнитный стержень.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE17410280 фильтр гидравлический
	2000 м/ч	Очистить фильтр гидравлический (линия утечек).	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование VOLVO L350H	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.02 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна зарядного генератора.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I0017BQ фильтр воздушный
Рулевое управление / Рулевое управление VOLVO L350H	500 м/ч	Смазать подшипники левого цилиндра рулевого управления.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипники правого цилиндра рулевого управления.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---

VOLVO / VOLVO L60F Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 646	ДВС / VOLVO D6E LCE3	500 м/ч	Выполнить отбор пробы масла с картера ДВС для анализа	---	---	---	---
		500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	20 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить масляный полнопоточный фильтр	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5440 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратора)	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3168 фильтр топливный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 20805349 фильтр топливный
		500 м/ч	Проверить натяжение ремня генератора	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение ремня компрессора	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение ремня насоса охлаждающей жидкости	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 21 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Слить конденсат и осадок из топливного фильтра-сепаратора	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС VOLVO L60F		500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 30 л.	АО "ОЛКОН"	---
		6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 30 л.	АО "ОЛКОН"	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС VOLVO L60F	1000 м/ч	Заменить фильтры очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11110175 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11110176 фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом VOLVO L60F	500 м/ч	Слить конденсат из топливного фильтра сепаратора.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна
Карданская передача / Карданская передача VOLVO L60F	500 м/ч	Смазать опорный подшипник карданных валов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарниры карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / Volvo HTE 110	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 20 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	20 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр КПП	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический
Передний мост / Передний мост VOLVO L60F	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере переднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 24 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	24 л.	АО "ОЛКОН"	---

	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна переднего моста.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна
Задний мост / Задний мост VOLVO L60F	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 24 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	24 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна заднего моста.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I2089BQ фильтр сапуна
Тормозные системы / Тормозные системы VOLVO L60F	1000 м/ч	Проверить износ тормозных накладок.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить исправность стояночной тормозной системы.	---	---	---	---
Рама / Рама VOLVO L60F	500 м/ч	Смазать верхний подшипник шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать нижний подшипник шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Колесо / Колесо VOLVO L60F	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 20.5R25	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 20.5R25	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система VOLVO L60F	500 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 90 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Слить осадок и водяной конденсат из гидравлической системы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	90 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна гидробака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11707077 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить ФЭ бака гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE17438619 фильтр гидравлический
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование VOLVO L60F	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.01 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна зарядного генератора.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I0017BQ фильтр воздушный
Кабина / Кабина VOLVO L60F	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины (предварительная очистка).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3094 Фильтр воздушный (кабины)
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (главный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11703980 фильтр воздушный
Рулевое управление / Рулевое управление VOLVO L60F	500 м/ч	Смазать подшипники левого цилиндра рулевого управления.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипники правого цилиндра рулевого управления.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---

VOLVO / VOLVO L90FH Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 645	ДВС / VOLVO D6E LAE3	500 м/ч	Выполнить отбор пробы масла с картера ДВС для анализа	---	---	---	---
		500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	20 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить масляный полнопоточный фильтр	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5440 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратора)	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3168 фильтр топливный
		500 м/ч	Проверить натяжение ремня генератора	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение ремня компрессора	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить натяжение ремня насоса охлаждающей жидкости	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 21 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Слить конденсат и осадок из топливного фильтра-сепаратора	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Низковольтное оборудование VOLVO L90FH	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.01 кг.	АО "ОЛКОН"	---	
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна зарядного генератора.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq 3I0017BQ	фильтр воздушный

Карданская передача / Карданская передача VOLVO L90FH	500 м/ч	Смазать опорный подшипник карданных валов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарниры карданного вала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС VOLVO L90FH	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 33 л.	АО "ОЛКОН"	---
	6000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	30 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС VOLVO L90FH	1000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ (основной)	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11110175 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ (предохранительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11110176 фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом VOLVO L90FH	500 м/ч	Слить конденсат из улавливателя воды топливной системы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна топливного бака.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / Volvo HTE 125	500 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH5878 фильтр гидравлический

Передний мост / Передний мост VOLVO L90FH	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере переднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 35 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	35 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна переднего моста.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Задний мост / Задний мост VOLVO L90FH	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 27 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	27 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна заднего моста.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система VOLVO L90FH	500 м/ч	Проверить уровень масла в гидравлической системе, при необходимости долить до уровня	Масло / Гидравлическое	0 - 90 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Слить осадок и водяной конденсат из гидравлической системы.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидравлической системы.	Масло / Гидравлическое	90 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить фильтр сапуна бака гидросистемы	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11707077 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Заменить ФЭ бака гидросистемы (возвратная линия).	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE17438619 фильтр гидравлический

Тормозные системы / Тормозные системы VOLVO L90FH	1000 м/ч	Проверить износ тормозных накладок.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить исправность стояночной тормозной системы.	---	---	---	---
Рама / Рама VOLVO L90FH	500 м/ч	Смазать верхний подшипник шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать нижний подшипник шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Колесо / Колесо VOLVO L90FH	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 20.5R25	500 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 20.5R25	500 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление VOLVO L90FH	500 м/ч	Смазать подшипники левого цилиндра рулевого управления.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипники правого цилиндра рулевого управления.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина VOLVO L90FH	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины (предварительная очистка).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3094 Фильтр воздушный (кабины)
	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (главный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	Blumaq VOE11703980 фильтр воздушный

<p>ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД" / КИРОВЕЦ К-703МА Количество единиц техники: 3 Бортовые номера: 402, 404, 408</p>	<p>ДВС / ЯМЗ 238 НД4</p>	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	28 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5302М Фильтр масляный
		250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить на слух работу турбокомпрессора и фильтра центробежной очистки масла двигателя сразу после остановки двигателя.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить работу двигателя на слух и по показаниям контрольных приборов.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня компрессора.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние ремня вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние ремня зарядного генератора.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 28 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	250 м/ч	Промыть фильтр центробежной очистки масла двигателя.	---	---	---	---
	250 м/ч	Слить конденсат из топливного фильтра тонкой очистки топлива.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить отсутствие масла в картере маховика.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	DIFA 6301М Фильтр топливный
	1000 м/ч	Осмотреть опоры ДВС.	---	---	---	---
Кабина / Кабина К-703МА	250 м/ч	Очистить воздушный фильтр кабины	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр кабины	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС К-703МА	500 м/ч	Проверить герметичность трассы подвода очищенного воздуха к двигателю и трассы отсоса пыли из воздухоочистителя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основной ФЭ воздушного фильтра двигателя.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Заменить предохранительный ФЭ воздушного фильтра двигателя.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС К-703МА	250 м/ч	Слить конденсат из топливного фильтра грубой очистки топлива	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр грубой очистки топлива	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	ЕКОФИЛ ECO-03.52 фильтр топливный
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС К-703МА	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 20 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	20 л.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП К-703МА	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 23 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Промыть фильтр коробки передач.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Промыть сапун коробки передач.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в КПП	Масло / Трансмиссионное	23 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача К-703МА	500 м/ч	Проверить момент затяжки болтов крепления прижимов промежуточной опоры.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить момент затяжки фланцев карданных валов.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Смазать подшипники карданного вала к переднему ведущему мосту.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---

Дифференциал / Дифференциал К-703МА	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере дифференциала, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Промыть сапун дифференциала ведущего моста.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала.	Масло / Трансмиссионное	10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Конечная передача / Конечная передача К-703МА	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере конечной передачи, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 3.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере конечной передачи.	Масло / Трансмиссионное	3.5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама К-703МА-12	500 м/ч	Проверить затяжку клиновых соединений осей вертикального шарнира рамы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать оси вертикального шарнира рамы до появления свежей смазки из зазоров.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Подвеска / Подвеска К-703МА-12	500 м/ч	Проверить момент затяжки гаек ушек и накладок к рессоре.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить при необходимости подтянуть гайки стремянок крепления ведущих мостов.	---	---	---	---

Шина / Шина БЕЛ 26. 48. 38 29,5/75 R25	250 м/ч	Проверьте состояние шин и давление воздуха в них. (Давление воздуха в шинах устанавливаются в соответствии с видом выполняемых работ).	---	---	---	---
Колесо / Колесо К-703МА	500 м/ч	Проверить момент затяжки гаек крепления колес трактора.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы К-703МА-12	250 м/ч	Проверить и, при необходимости, отрегулировать ход штоков тормозных камер рабочих тормозов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Слить конденсат из воздушных баллонов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать опоры кулаков рабочих тормозов до появления свежей смазки из зазоров.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.4 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием. / Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием К-703МА-12	250 м/ч	Заменить фильтрующие элементы гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы навесного оборудования, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 175 л.	АО "ОЛКОН"	---

		500 м/ч	Замена ФЭ гидравлического фильтра напорной линии.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		2000 м/ч	Заменить масло баке управления рабочего оборудования.	Масло / Гидравлическое	175 л.	АО "ОЛКОН"	---
Электрооборудование / Электрооборудование К-703МА-12		250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Проверить работоспособность и крепление приборов освещения и световой сигнализации.	---	---	---	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование К-703МА-12		250 м/ч	Смазать опоры вала главных рычагов механизма навески.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Смазать пальцы гидроцилиндров гидросистем навесного устройства.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
ОАО БелАЗ / БелАЗ-75131 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 37	ДВС / Cummins KTA50-C	250 м/ч	Визуально проверить целостность хомутов патрубков системы впуска воздуха ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Заменить байпасные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF777 фильтр масляный

250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	190 л.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Заменить масляные фильтры ДВС.	Фильтры / Масляный	5 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF3325 фильтр масляный
250 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard FS1212 фильтр топливный
250 м/ч	Заменить фильтры ОЖ ДВС	Фильтры / ОЖ	4 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard WF2073 фильтр ОЖ
250 м/ч	Очистить зарядный генератор сжатым воздухом.	---	---	---	---
250 м/ч	Очистить трубку сапуна проверить на отсутствие трещин, засорений и других повреждений.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить приводной ремень вентилятора охлаждения на отсутствие, трещин, засаливания, разрывов или порезов.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить присадку DCA4 в ОЖ системы охлаждения ДВС	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 190 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 410 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать пружину ролика натяжителя ремня вентилятора охлаждения ДВС	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.03 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить крепление монтажных опор ДВС к подмоторной раме.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние крепления всех агрегатов к двигателю, дизель-генератора к раме	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние резиновых амортизаторов дизель-генератора.	---	---	---	---
	9000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	410 л.	АО "ОЛКОН"	---
Тормозные системы / Тормозная система 7513	500 м/ч	Визуально проверить состояние и износ тормозных дисков передних и задних колес.	---	---	---	---

	500 м/ч	Визуально проверить состояние и крепление механизмов рабочей и стояночной тормозных систем.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах тормозной системы, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить зазор между тормозным диском и накладками стояночной тормозной системы с наружной и внутренней стороны диска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и износ накладок тормозных механизмов передних и задних колес.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления корпусов тормозных механизмов передних колес.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайки крепления тормозных механизмов задних колес.	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7513)	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить отсутствие выхода смазки на предохранительных клапанах насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние централизованной автоматической системы смазки (насос, трубопроводы) на отсутствие повреждений и подтекания смазки в местах соединений.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---
Рулевое управление / Система рулевого управления 7513	Сезонное обслуживание	Проверить частоту вращения рулевого колеса в крайних положениях управляемых колес («скольжение»).	---	---	---	---

	Сезонное обслуживание	Произвести замер схождения передних колес.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние и крепление трубопроводов и шлангов гидросистемы.	---	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить крепление ПГА.	---	---	---	---	---
500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние сварочных швов кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---	---
500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---	---

	500 м/ч	<p>Проверить и при необходимости подтянуть: 1. гайки клеммовых соединений наконечников цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 2. гайки шпилек крепления рычагов рулевой трапеции; 3. болты крепления пальцев цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 4. внешним осмотром проверить состояние сварных соединений кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.</p>	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра напорной линии насоса.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический
Опрокидывающий механизм / Система опрокидывающего механизма 7513	Сезонное обслуживание	Промыть бак объединенной гидросистемы, очистить магниты сливного коллектора и всасывающего патрубка насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Подтянуть крепления карданного вала привода насоса гидросистемы и проверить люфты в шарнирах.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке ГС, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 510 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Визуально проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепление.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующие элементы сапуна бака ГС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент бака ГС.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6009 фильтр гидравлический
	4500 м/ч	Заменить масло в баке ГС. (Отобрать пробу масла из ГБ перед заменой)	Масло / Гидравлическое	510 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина и платформа / Кабина и платформа 7513	1000 м/ч	Заменить воздушный фильтрующий элемент кабины.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3047 Фильтр воздушный (кабины)
	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины, элементов оперения и ходового контроллера, при необходимости подтянуть резьбовые соединения.	---	---	---	---

Пневматическая система / Пневматическая система 7513	250 м/ч	Слив конденсат из ресивера и сливного бачка пневмосистемы, регенерационного ресивера регулятора давления и ресиверов системы пневмостартерного пуска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить герметичность пневматической системы (уменьшение давления за 30 минут не более 0,05 МПа, при давлении воздуха в системе не менее 0,65 МПа.).	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы.	---	---	---	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 7513	500 м/ч	Визуально проверить целостность и состояние воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли циклоны и корпусы воздушных фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9040 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 7513	250 м/ч	Слить отстой из топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 7513	1000 м/ч	Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме.	---	---	---	---
Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов ДВС 7513	Сезонное обслуживание	Проверить прилегание подпружиненной площадки уплотняющего устройства системы выпуска отработавших газов к газоприемнику платформы самосвалов	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Удалить сажу из сажесборников платформы через боковые люки.	---	---	---	---
Система пуска двигателя / Система пневмостартерного пуска ДВС 7513	250 м/ч	Проверить уровень и при необходимости долить масло в бачок системы пневмостартерного пуска.	Масло / Моторное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---

Генератор / ГСТ-1	250 м/ч	Загрязненные поверхности изоляторов, подвесок, щеткодержателей генератора протереть безворсовой тканью смоченной в спирте или бензине.	---	---	---	---
	250 м/ч	Обслужить щеточный узел (проверить длину и состояние электрощеток, проверить состояние подвесок и щеткодержатели на оплавления, проверить изоляторы на наличие трещин, проверить отсутствие перекоса относительно контактных колец и расстояния от нижнего края щеткодержателя до рабочей поверхности контактных колец, проверить усилие нажатия на электрощетку).	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 6 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние замков и уплотнений смотровых окон, выводных проводов и состояние крепежных соединений генератора.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить осмотром в доступных местах состояние крепления междукатушечных соединений обмотки ротора и выводов ротора к контактным кольцам.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить осмотром целостность изоляции лобовых частей и состояние паяных соединений обмоток статора.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояния контактных колец.	---	---	---	---
	250 м/ч	Продуть внутренние полости генератора сухим воздухом.	---	---	---	---
	500 м/ч	Пополнить смазку подшипника тягового генератора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.09 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток генератора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить биение контактных колец тягового генератора.	---	---	---	---

Генератор / ГСН-500	250 м/ч	Обслужить щеточный узел (проверить длину и состояние электрощеток, проверить состояние подвесок и щеткодержатели на оплавления, проверить изоляторы на наличие трещин, проверить отсутствие перекоса относительно контактных колец и расстояния от нижнего края щеткодержателя до рабочей поверхности контактных колец).	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 6 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Пополнить смазку подшипника тягового генератора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.09 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние замков и уплотнений смотровых окон, выводных проводов и состояние крепежных соединений генератора.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние кронштейнов, изоляторов и обойм щеткодержателей генератора на наличие загрязнений и повреждений.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояния контактных колец.	---	---	---	---
	250 м/ч	Продуть внутренние полости генератора сухим воздухом.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток генератора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить биение контактных колец тягового генератора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить усилие нажатия на щетки генератора.	---	---	---	---
Тяговый электродвигатель / ЭДП-600	250 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину и состояние электрощеток, протереть загрязненные поверхности щеткодержателей, проверить их крепление на кронштейнах, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора, проверить состояние кронштейнов и изоляторов.)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 12 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить визуально состояние замков и уплотнений коллекторных люков рукавов воздуховода, отсутствие подтеков смазки.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить состояние коллектора, протереть безворсной тканью. Поверхность должна быть полированной, фиолетового или красноватого оттенка.	---	---	---	---
	250 м/ч	Продуть внутренние полости электродвигателя сухим сжатым воздухом. Давление воздуха должно быть от 0,2 до 0,25 МПа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Пополнить смазку подшипников электродвигателя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.13 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние изоляции обмоток, бандажа, клиньев.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние, крепление, подсоединение и укладку выводных проводов и проводов внутри двигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить усилие нажатия на электрощетку.	---	---	---	---

Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой / Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой 7513	250 м/ч	Визуально осмотреть крепления и состояния замков, сальников, выводов жгутов и уплотнения дверей и плотность прилегания дверей шкафа пускорегулирующей аппаратуры.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить затяжку крепежных соединений в шкафу пускорегулирующей аппаратуры.	---	---	---	---
	500 м/ч	Выполнить обслуживание шкафа с пускорегулирующей аппаратурой: - очистить изделия внутри шкафа от грязи и пыли; - проверить состояние электрических аппаратов; - осмотреть состояние гибких соединений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Зачистить контакты контакторов в шкафу пускорегулирующей аппаратуры.	---	---	---	---
Контактор / Контактор ПК-1	250 м/ч	Очистить контактор от пыли и загрязнений.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить осмотром состояние дугогасительной камеры на механическую целостность деталей и отсутствие прогаров, состояние её крепления на контакторе.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить наличие напаек на контактах главной цепи.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить осмотром внешнее состояние контактора.	---	---	---	---
УВТР / УВТР 2x600	250 м/ч	Проверить затяжку всех крепежных соединений УВТР.	---	---	---	---
	250 м/ч	Провести визуальный внешний осмотр УВТР для выявления скопления грязи и мусора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить лопасти вентилятора УВТР на наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Провести обслуживание вентилируемой тормозной установки.	---	---	---	---
Электродвигатель / ЭТВ-20 М3	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 16 шт.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть на отсутствие видимых дефектов на станине, щитах и крышках подшипника.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть поверхность катушек статора при необходимости очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть траверсы и пальцы щеткодержателей, загрязненные поверхности очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипниковых узлов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Протереть поверхность коллектора.	---	---	---	---
Электродвигатель / ДПТВ-16,25-02	250 м/ч	Проверить исправность деталей корпуса электродвигателя.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность крепления и закрытия люков в корпусе защитной лентой.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность заземления корпуса и состояние выводных концов двигателя.	---	---	---	---

	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 8 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить крепление траверсы и правильность её расположения .	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить мегаомметром сопротивление изоляции двигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить нагрев подшипников (сразу после выключения).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работу подшипников на слух.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Продуть двигатель сухим сжатым воздухом.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Протереть коллектор и дорожки коллектора безворсной тканью смоченной в спирте	---	---	---	---
Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода / Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода 7513	500 м/ч	Очистить пылеотбойники и моноциклоны воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надежность закрепления элементов воздушного охлаждения.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост 7513	500 м/ч	Очистить от грязи дренажные отверстия в нижней части трубы картера заднего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Провести визуальный осмотр на наличие трещин: - соединения картера заднего моста с РМК; - приварки фланца рычага картера заднего моста; - приварки нижнего кронштейна реактивной штанги.	---	---	---	---
РМК / РМК 7513	Сезонное обслуживание	Проверить болты крепления ТЭД к РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Добавить по 150 г смазки в две масленки межманжетной полости РМК, предварительно вывернув пробку из третьего полого болта.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Отобрать пробу масла из РМК для анализа.	---	---	---	---

	250 м/ч	Очистить магниты, установленные в сливных трубках от металлической пыли РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в РМК, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 46 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Извлечь торсионных вал в сборе с солнечной шестерней и визуально проверить их состояние. Проверить, при необходимости отрегулировать зазор между торсионным валом и упором.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент сапуна РМК.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить протяжку болов крепления электромотор-колес к картеру заднего моста.	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить масло в РМК.	Масло / Трансмиссионное	46 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама 7513	500 м/ч	Внешним осмотром проверить состояние сварных соединений рамы и платформы, состояние сварочных швов кронштейнов и рычагов подвески.	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось 7513	250 м/ч	Проверить состояние сварочных швов наконечников балки передней оси.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПЛ колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПП колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайку крепления пальца центрального шарнира задней подвески (1800-2000 Нм).	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальцев поперечной штанги передней подвески на раме и передней оси (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров передней подвески (920-1020 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальца центрального шарнира передней подвески (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
Колесо / Колесо 7513	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Шина / Шина БЕЛШИНА 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина GoodYear 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---

Система пожаротушения / Система пожаротушения 7513	250 м/ч	Проверить отсутствие на наружных поверхностях узлов и деталей огнеопасных материалов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить визуально индикаторы и пломбировку кнопки на пульте дистанционного запуска СКП в кабине водителя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить визуально систему пожаротушения двигателя отсека: - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии моторного отсека; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне.	---	---	---	---

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения картера заднего моста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии картера заднего моста; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	Проверить визуально систему пожаротушения растворной линии: - целостность и пломбировка газового баллона с вентилем растворной линии, надежность его крепления; - целостность шлангов и растрubов растворной линии; - целостность бака растворной линии (отсутствие трещин, подтеканий, замятий).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить наличие и состояние переносных огнетушителей.	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Система низковольтного оборудования 7513	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---
	500 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам и крепление АКБ, смазать клеммы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей низковольтного электрооборудования	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить исправность и крепление приборов контроля, элементов освещения световой и звуковой сигнализации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система СПВЛ / Устройство СПВЛ-03	250 м/ч	Проверить работоспособность путём контроля наличия сигнала успешного завершения самотестирования устройства при включении.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли и загрязнений элементы устройства.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надёжность крепления антенны на поручне.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить функционирование сигнализации устройства.	---	---	---	---

<p>ОАО БелАЗ / БелАЗ-75137 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 26</p>	<p>ДВС / MTU DD12V4000</p>	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	253 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5752 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3156 фильтр топливный
		500 м/ч	Очистить трубку сапуна проверить на отсутствие трещин, засорений и других повреждений.	---	---	---	---
		500 м/ч	Очистить фильтр центробежной очистки масла ДВС.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить приводной ремень вентилятора охлаждения ДВС на отсутствие, трещин, засаливания, разрывов или порезов.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 253 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 440 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр ОЖ системы охлаждения ДВС.	Фильтры / ОЖ	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard WF2073 фильтр ОЖ
	9000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	440 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рулевое управление / Система рулевого управления 7513	Сезонное обслуживание	Проверить частоту вращения рулевого колеса в крайних положениях управляемых колес («скольжение»).	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Произвести замер схождения передних колес.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние и крепление трубопроводов и шлангов гидросистемы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить крепление ПГА.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние сварочных швов кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть: 1. гайки клеммовых соединений наконечников цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 2. гайки шпилек крепления рычагов рулевой трапеции; 3. болты крепления пальцев цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 4. внешним осмотром проверить состояние сварных соединений кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра напорной линии насоса.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический

<p>Опрокидывающий механизм / Система опрокидывающего механизма 7513</p>	Сезонное обслуживание	Промыть бак объединенной гидросистемы, очистить магниты сливного коллектора и всасывающего патрубка насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Подтянуть крепления карданного вала привода насоса гидросистемы и проверить люфты в шарнирах.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке ГС, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 510 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Визуально проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепление.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующие элементы сапуна бака ГС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент бака ГС.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6009 фильтр гидравлический

	4500 м/ч	Заменить масло в баке ГС. (Отобрать пробу масла из ГБ перед заменой)	Масло / Гидравлическое	510 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина и платформа / Кабина и платформа 7513	1000 м/ч	Заменить воздушный фильтрующий элемент кабины.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3047 Фильтр воздушный (кабины)
	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины, элементов оперения и ходового контроллера, при необходимости подтянуть резьбовые соединения.	---	---	---	---
Пневматическая система / Пневматическая система 7513	250 м/ч	Слить конденсат из ресивера и сливного бачка пневмосистемы, регенерационного ресивера регулятора давления и ресиверов системы пневмостартерного пуска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить герметичность пневматической системы (уменьшение давления за 30 минут не более 0,05 МПа, при давлении воздуха в системе не менее 0,65 МПа.).	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы.	---	---	---	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 75137	500 м/ч	Визуально проверить целостность и состояние воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли циклоны и корпусы воздушных фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9040NT Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 7513	250 м/ч	Слить отстой из топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 75137	1000 м/ч	Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме, очистить наружные поверхности радиаторов.	---	---	---	---

Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов ДВС 75137	Сезонное обслуживание	Проверить прилегание подпружиненной площадки уплотняющего устройства системы выпуска отработавших газов к газоприемнику платформы самосвалов	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Удалить сажу из сажесборников платформы через боковые люки.	---	---	---	---
Генератор / ГСТ-1	250 м/ч	Загрязненные поверхности изоляторов, подвесок, щеткодержателей генератора протереть безворсовой тканью смоченной в спирте или бензине.	---	---	---	---
	250 м/ч	Обслужить щеточный узел (проверить длину и состояние электрощеток, проверить состояние подвесок и щеткодержатели на оплавления, проверить изоляторы на наличие трещин, проверить отсутствие перекоса относительно контактных колец и расстояния от нижнего края щеткодержателя до рабочей поверхности контактных колец, проверить усилие нажатия на электрощетку).	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 6 шт.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние замков и уплотнений смотровых окон, выводных проводов и состояние крепежных соединений генератора.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить осмотром в доступных местах состояние крепления междукатушечных соединений обмотки ротора и выводов ротора к контактным кольцам.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить осмотром целостность изоляции лобовых частей и состояние паяных соединений обмоток статора.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояния контактных колец.	---	---	---	---
	250 м/ч	Продуть внутренние полости генератора сухим воздухом.	---	---	---	---
	500 м/ч	Пополнить смазку подшипника тягового генератора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.09 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток генератора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить биение контактных колец тягового генератора.	---	---	---	---

Тяговый электродвигатель / ЭДП-600	250 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину и состояние электрощеток, протереть загрязненные поверхности щеткодержателей, проверить их крепление на кронштейнах, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора, проверить состояние кронштейнов и изоляторов.)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 12 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить визуально состояние замков и уплотнений коллекторных люков рукавов воздуховода, отсутствие подтеков смазки.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние коллектора, протереть безворсной тканью. Поверхность должна быть полированной, фиолетового или красноватого оттенка.	---	---	---	---
	250 м/ч	Продуть внутренние полости электродвигателя сухим сжатым воздухом. Давление воздуха должно быть от 0,2 до 0,25 МПа.	---	---	---	---

	500 м/ч	Пополнить смазку подшипников электродвигателя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.13 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние изоляции обмоток, бандажа, клиньев.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние, крепление, подсоединение и укладку выводных проводов и проводов внутри двигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить усилие нажатия на электрощетку.	---	---	---	---
Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой / Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой 7513	250 м/ч	Визуально осмотреть крепления и состояния замков, сальников, выводов жгутов и уплотнения дверей и плотность прилегания дверей шкафа пускорегулирующей аппаратуры.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить затяжку крепежных соединений в шкафу пускорегулирующей аппаратуры.	---	---	---	---

	500 м/ч	Выполнить обслуживание шкафа с пускорегулирующей аппаратурой: - очистить изделия внутри шкафа от грязи и пыли; - проверить состояние электрических аппаратов; - осмотреть состояние гибких соединений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Зачистить контакты контакторов в шкафу пускорегулирующей аппаратуры.	---	---	---	---
Контактор / Контактор ПК-1	250 м/ч	Очистить контактор от пыли и загрязнений.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить осмотром состояние дугогасительной камеры на механическую целостность деталей и отсутствие прогаров, состояние её крепления на контакторе.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить наличие напаек на контактах главной цепи.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить осмотром внешнее состояние контактора.	---	---	---	---
УВТР / УВТР 2x600	250 м/ч	Проверить затяжку всех крепежных соединений УВТР.	---	---	---	---
	250 м/ч	Провести визуальный внешний осмотр УВТР для выявления скопления грязи и мусора.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить лопасти вентилятора УВТР на наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Провести обслуживание вентилируемой тормозной установки.	---	---	---	---
Электродвигатель / ЭТВ-20 МЗ	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 16 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть на отсутствие видимых дефектов на станине, щитах и крышках подшипника.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть поверхность катушек статора при необходимости очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть траверсы и пальцы щеткодержателей, загрязненные поверхности очистить.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипниковых узлов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Протереть поверхность коллектора.	---	---	---	---
Электродвигатель / ДПТВ-16,25-02	250 м/ч	Проверить исправность деталей корпуса электродвигателя.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность крепления и закрытия люков в корпусе защитной лентой.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность заземления корпуса и состояние выводных концов двигателя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 8 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить крепление траверсы и правильность её расположения .	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить мегаомметром сопротивление изоляции двигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить нагрев подшипников (сразу после выключения).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работу подшипников на слух.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Продуть двигатель сухим сжатым воздухом.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Протереть коллектор и дорожки коллектора безворсной тканью смоченной в спирте	---	---	---	---
Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода / Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода 7513	500 м/ч	Очистить пылеотбойники и моноциклоны воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надежность закрепления элементов воздушного охлаждения.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост 7513	500 м/ч	Очистить от грязи дренажные отверстия в нижней части трубы картера заднего моста.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Провести визуальный осмотр на наличие трещин: - соединения картера заднего моста с РМК; - приварки фланца рычага картера заднего моста; - приварки нижнего кронштейна реактивной штанги.	---	---	---	---
PMK / PMK 7513	Сезонное обслуживание	Проверить болты крепления ТЭД к РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Добавить по 150 г смазки в две масленки межманжетной полости РМК, предварительно вывернув пробку из третьего полого болта.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Отобрать пробу масла из РМК для анализа.	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить магниты, установленные в сливных трубках от металлической пыли РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в РМК, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 46 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Извлечь торсионных вал в сборе с солнечной шестерней и визуально проверить их состояние. Проверить, при необходимости отрегулировать зазор между торсионным валом и упором.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент сапуна РМК.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить протяжку болов крепления электромотор-колес к картеру заднего моста.	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить масло в РМК.	Масло / Трансмиссионное	46 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама 7513	500 м/ч	Внешним осмотром проверить состояние сварных соединений рамы и платформы, состояние сварочных швов кронштейнов и рычагов подвески.	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось 7513	250 м/ч	Проверить состояние сварочных швов наконечников балки передней оси.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПЛ колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПП колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайку крепления пальца центрального шарнира задней подвески (1800-2000 Нм).	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальцев поперечной штанги передней подвески на раме и передней оси (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров передней подвески (920-1020 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальца центрального шарнира передней подвески (1100-1250 Нм).	---	---	---	---

Колесо / Колесо 7513	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Шина / Шина БЕЛШИНА 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина GoodYear 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Система пожаротушения / Система пожаротушения 7513	250 м/ч	Проверить отсутствие на наружных поверхностях узлов и деталей огнеопасных материалов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить визуально индикаторы и пломбировку кнопки на пульте дистанционного запуска СКП в кабине водителя.	---	---	---	---

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения двигательного отсека:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии моторного отсека; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения картера заднего моста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии картера заднего моста; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	Проверить визуально систему пожаротушения растворной линии: - целостность и пломбировка газового баллона с вентилем растворной линии, надежность его крепления; - целостность шлангов и растрubов растворной линии; - целостность бака растворной линии (отсутствие трещин, подтеканий, замятий).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить наличие и состояние переносных огнетушителей.	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Система низковольтного оборудования 7513	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---
	500 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам и крепление АКБ, смазать клеммы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей низковольтного электрооборудования	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить исправность и крепление приборов контроля, элементов освещения световой и звуковой сигнализации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система СПВЛ / Устройство СПВЛ-03	250 м/ч	Проверить работоспособность путём контроля наличия сигнала успешного завершения самотестирования устройства при включении.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли и загрязнений элементы устройства.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надёжность крепления антенны на поручне.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить функционирование сигнализации устройства.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозная система 7513	500 м/ч	Визуально проверить состояние и износ тормозных дисков передних и задних колес.	---	---	---	---

	500 м/ч	Визуально проверить состояние и крепление механизмов рабочей и стояночной тормозных систем.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах тормозной системы, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить зазор между тормозным диском и накладками стояночной тормозной системы с наружной и внутренней стороны диска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и износ накладок тормозных механизмов передних и задних колес.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления корпусов тормозных механизмов передних колес.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайки крепления тормозных механизмов задних колес.	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7513)	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить отсутствие выхода смазки на предохранительных клапанах насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние централизованной автоматической системы смазки (насос, трубопроводы) на отсутствие повреждений и подтекания смазки в местах соединений.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---

ОАО БелАЗ / БелАЗ-7513В Количество единиц техники: 6 Бортовые номера: 43, 44, 45, 46, 47, 48	ДВС / MTU DD12V4000	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	253 л.	АО "ОЛКОН"	---
		500 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5752 фильтр масляный
		500 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3156 фильтр топливный
		500 м/ч	Очистить трубку сапуна проверить на отсутствие трещин, засорений и других повреждений.	---	---	---	---
		500 м/ч	Очистить фильтр центробежной очистки масла ДВС.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить приводной ремень вентилятора охлаждения ДВС на отсутствие, трещин, засаливания, разрывов или порезов.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 253 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 440 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
	500 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр ОЖ системы охлаждения ДВС.	Фильтры / ОЖ	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard WF2073 фильтр ОЖ
	9000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	440 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 75137	500 м/ч	Визуально проверить целостность и состояние воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли циклоны и корпусы воздушных фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9040NT Фильтр воздушный

	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	4 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 7513	250 м/ч	Слить отстой из топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 75137	1000 м/ч	Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме, очистить наружные поверхности радиаторов.	---	---	---	---
Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов ДВС 7513	Сезонное обслуживание	Проверить прилегание подпружиненной площадки уплотняющего устройства системы выпуска отработавших газов к газоприемнику платформы самосвалов	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Удалить сажу из сажесборников платформы через боковые люки.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозная система 7513	500 м/ч	Визуально проверить состояние и износ тормозных дисков передних и задних колес.	---	---	---	---
	500 м/ч	Визуально проверить состояние и крепление механизмов рабочей и стояночной тормозных систем.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах тормозной системы, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить зазор между тормозным диском и накладками стояночной тормозной системы с наружной и внутренней стороны диска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и износ накладок тормозных механизмов передних и задних колес.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления корпусов тормозных механизмов передних колес.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайки крепления тормозных механизмов задних колес.	---	---	---	---

Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7513)	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить отсутствие выхода смазки на предохранительных клапанах насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние централизованной автоматической системы смазки (насос, трубопроводы) на отсутствие повреждений и подтекания смазки в местах соединений.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---
Рулевое управление / Система рулевого управления 7513	Сезонное обслуживание	Проверить частоту вращения рулевого колеса в крайних положениях управляемых колес («скольжение»).	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Произвести замер схождения передних колес.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние и крепление трубопроводов и шлангов гидросистемы.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить крепление ПГА.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние сварочных швов кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть: 1. гайки клеммовых соединений наконечников цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 2. гайки шпилек крепления рычагов рулевой трапеции; 3. болты крепления пальцев цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 4. внешним осмотром проверить состояние сварных соединений кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра напорной линии насоса.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический

<p>Опрокидывающий механизм / Система опрокидывающего механизма 7513</p>	Сезонное обслуживание	Промыть бак объединенной гидросистемы, очистить магниты сливного коллектора и всасывающего патрубка насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Подтянуть крепления карданного вала привода насоса гидросистемы и проверить люфты в шарнирах.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке ГС, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 510 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Визуально проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепление.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующие элементы сапуна бака ГС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент бака ГС.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6009 фильтр гидравлический

	4500 м/ч	Заменить масло в баке ГС. (Отобрать пробу масла из ГБ перед заменой)	Масло / Гидравлическое	510 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина и платформа / Кабина и платформа 7513	1000 м/ч	Заменить воздушный фильтрующий элемент кабины.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3047 Фильтр воздушный (кабины)
	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины, элементов оперения и ходового контроллера, при необходимости подтянуть резьбовые соединения.	---	---	---	---
Пневматическая система / Пневматическая система 7513	250 м/ч	Слить конденсат из ресивера и сливного бачка пневмосистемы, регенерационного ресивера регулятора давления и ресиверов системы пневмостартерного пуска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить герметичность пневматической системы (уменьшение давления за 30 минут не более 0,05 МПа, при давлении воздуха в системе не менее 0,65 МПа.).	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы.	---	---	---	---
Генератор / ГСТ-800	500 м/ч	Пополнить смазку подшипника тягового генератора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние замков и уплотнений смотровых окон, выводных проводов и состояние крепежных соединений генератора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить нагрев подшипника непосредственно после остановки дизеля.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние кронштейнов, изоляторов и обойм щеткодержателей генератора на наличие загрязнений и повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Продуть внутренние полости генератора сухим воздухом.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток генератора.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Обслужить щеточный узел (проверить длину и состояние электрощеток, проверить состояние подвесок и щеткодержатели на оплавления, проверить изоляторы на наличие трещин, проверить отсутствие перекоса относительно контактных колец и расстояния от нижнего края щеткодержателя до рабочей поверхности контактных колец).	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 6 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить осмотром целостность изоляции лобовых частей и состояние паяных соединений обмоток статора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояния контактных колец.	---	---	---	---
Тяговый электродвигатель / ТАД-5	500 м/ч	Проверить внешним осмотром целостность воздуховодов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние выводных кабелей.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром целостность болтов и крепление.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить затяжку резьбовых соединений в доступных местах.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить исправность подвески электродвигателя.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить температуру подшипников ТЭД сразу после прибытия самосвала (допускается нагрев подшипников до 90 градусов Цельсия)	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмотки статора	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников электродвигателя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой / Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-136	1000 м/ч	Очистит от пыли и грязи внутри шкафа с помощью пылесоса и сухой материи.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние кабельных вводов и замков шкафа на предмет пылезащищенности шкафа. При необходимости произвести подтяжку кабельных вводов и регулировку замков.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести внешний осмотр с целью проверки целостности каркаса.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести внутренний осмотр на предмет наличия (отсутствия) возможных результатов искрения при потере качества затяжки болтовых соединений.	---	---	---	---

УВТР / УВТР 2x600	250 м/ч	Проверить затяжку всех крепежных соединений УВТР.	---	---	---	---
	250 м/ч	Провести визуальный внешний осмотр УВТР для выявления скопления грязи и мусора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить лопасти вентилятора УВТР на наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Провести обслуживание вентилируемой тормозной установки.	---	---	---	---
Электродвигатель / ЭТВ-20 М3	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 16 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть на отсутствие видимых дефектов на станине, щитах и крышках подшипника.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Осмотреть поверхность катушек статора при необходимости очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть траверсы и пальцы щеткодержателей, загрязненные поверхности очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипниковых узлов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Протереть поверхность коллектора.	---	---	---	---
Электродвигатель / ДПТВ-16,25-02	250 м/ч	Проверить исправность деталей корпуса электродвигателя.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность крепления и закрытия люков в корпусе защитной лентой.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность заземления корпуса и состояние выводных концов двигателя.	---	---	---	---

	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 8 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить крепление траверсы и правильность её расположения .	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить мегаомметром сопротивление изоляции двигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить нагрев подшипников (сразу после выключения).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работу подшипников на слух.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Продуть двигатель сухим сжатым воздухом.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Протереть коллектор и дорожки коллектора безворсной тканью смоченной в спирте	---	---	---	---
Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода / Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода 7513	500 м/ч	Очистить пылеотбойники и моноциклоны воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надежность закрепления элементов воздушного охлаждения.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост 7513	500 м/ч	Очистить от грязи дренажные отверстия в нижней части трубы картера заднего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Провести визуальный осмотр на наличие трещин: - соединения картера заднего моста с РМК; - приварки фланца рычага картера заднего моста; - приварки нижнего кронштейна реактивной штанги.	---	---	---	---
РМК / РМК 7513	Сезонное обслуживание	Проверить болты крепления ТЭД к РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Добавить по 150 г смазки в две масленки межманжетной полости РМК, предварительно вывернув пробку из третьего полого болта.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Отобрать пробу масла из РМК для анализа.	---	---	---	---

	250 м/ч	Очистить магниты, установленные в сливных трубках от металлической пыли РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в РМК, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 46 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Извлечь торсионных вал в сборе с солнечной шестерней и визуально проверить их состояние. Проверить, при необходимости отрегулировать зазор между торсионным валом и упором.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент сапуна РМК.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить протяжку болов крепления электромотор-колес к картеру заднего моста.	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить масло в РМК.	Масло / Трансмиссионное	46 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама 7513	500 м/ч	Внешним осмотром проверить состояние сварных соединений рамы и платформы, состояние сварочных швов кронштейнов и рычагов подвески.	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось 7513	250 м/ч	Проверить состояние сварочных швов наконечников балки передней оси.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПЛ колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПП колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайку крепления пальца центрального шарнира задней подвески (1800-2000 Нм).	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальцев поперечной штанги передней подвески на раме и передней оси (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров передней подвески (920-1020 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальца центрального шарнира передней подвески (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
Колесо / Колесо 7513	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Шина / Triangle TB599A 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин.	---	---	---	---
Шина / Aeolus AG01 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин.	---	---	---	---
Шина / Шина БЕЛШИНА 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина GoodYear 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Система пожаротушения / Система пожаротушения 7513	250 м/ч	Проверить отсутствие на наружных поверхностях узлов и деталей огнеопасных материалов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить визуально индикаторы и пломбировку кнопки на пульте дистанционного запуска СКП в кабине водителя.	---	---	---	---

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения двигательного отсека:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии моторного отсека; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения картера заднего моста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии картера заднего моста; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	Проверить визуально систему пожаротушения растворной линии: - целостность и пломбировка газового баллона с вентилем растворной линии, надежность его крепления; - целостность шлангов и растрubов растворной линии; - целостность бака растворной линии (отсутствие трещин, подтеканий, замятий).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить наличие и состояние переносных огнетушителей.	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Система низковольтного оборудования 7513	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---
	500 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам и крепление АКБ, смазать клеммы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей низковольтного электрооборудования	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить исправность и крепление приборов контроля, элементов освещения световой и звуковой сигнализации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система СПВЛ / Устройство СПВЛ-03	250 м/ч	Проверить работоспособность путём контроля наличия сигнала успешного завершения самотестирования устройства при включении.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли и загрязнений элементы устройства.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надёжность крепления антенны на поручне.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить функционирование сигнализации устройства.	---	---	---	---

ОАО БелАЗ / БелАЗ-7513N Количество единиц техники: 19 Бортовые номера: 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	ДВС / Weichai 16M33	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	171 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр в ДВС.	Фильтры / Масляный	6 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5472 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	3 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3344 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3395 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить ФЭ центробежного масляного фильтра.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO4180 фильтр масляный
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 171 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 440 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
		500 м/ч	Очистить фильтрующий картридж сапуна.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверите ремень генератора и приводные ремни вентилятора на наличие износа и трещин.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить вентилятор охлаждения ДВС на искривления или наличие деформации на лопасти вентилятора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить соединение опоры ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить шланги и хомуты магистралей топливной системы на наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать переднюю опору ДВС.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2500 м/ч	Заменить фильтрующий картридж сапуна картера ДВС.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSS8591 Фильтр сапуна
	2500 м/ч	Проверить состояние проводов и датчиков ДВС на наличие повреждений.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	440 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рулевое управление / Система рулевого управления 7513	Сезонное обслуживание	Проверить частоту вращения рулевого колеса в крайних положениях управляемых колес («скольжение»).	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Произвести замер схождения передних колес.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние и крепление трубопроводов и шлангов гидросистемы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить крепление ПГА.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние сварочных швов кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть: 1. гайки клеммовых соединений наконечников цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 2. гайки шпилек крепления рычагов рулевой трапеции; 3. болты крепления пальцев цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 4. внешним осмотром проверить состояние сварных соединений кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра напорной линии насоса.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический
Опрокидывающий механизм / Система опрокидывающего механизма 7513	Сезонное обслуживание	Промыть бак объединенной гидросистемы, очистить магниты сливного коллектора и всасывающего патрубка насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Подтянуть крепления карданного вала привода насоса гидросистемы и проверить люфты в шарнирах.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке ГС, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 510 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Визуально проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепление.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующие элементы сапуна бака ГС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент бака ГС.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6009 фильтр гидравлический

	4500 м/ч	Заменить масло в баке ГС. (Отобрать пробу масла из ГБ перед заменой)	Масло / Гидравлическое	510 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина и платформа / Кабина и платформа 7513	1000 м/ч	Заменить воздушный фильтрующий элемент кабины.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3047 Фильтр воздушный (кабины)
	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины, элементов оперения и ходового контроллера, при необходимости подтянуть резьбовые соединения.	---	---	---	---
Пневматическая система / Пневматическая система 7513	250 м/ч	Слить конденсат из ресивера и сливного бачка пневмосистемы, регенерационного ресивера регулятора давления и ресиверов системы пневмостартерного пуска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить герметичность пневматической системы (уменьшение давления за 30 минут не более 0,05 МПа, при давлении воздуха в системе не менее 0,65 МПа.).	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы.	---	---	---	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 7513	500 м/ч	Визуально проверить целостность и состояние воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли циклоны и корпусы воздушных фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9040 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 7513	250 м/ч	Слить отстой из топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 7513	1000 м/ч	Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме.	---	---	---	---

Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов ДВС 7513	Сезонное обслуживание	Проверить прилегание подпружиненной площадки уплотняющего устройства системы выпуска отработавших газов к газоприемнику платформы самосвалов	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Удалить сажу из сажесборников платформы через боковые люки.	---	---	---	---
Система пуска двигателя / Система пневмостартерного пуска ДВС 7513	250 м/ч	Проверить уровень и при необходимости долить масло в бачок системы пневмостартерного пуска.	Масло / Моторное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Генератор / ГСТ-800	500 м/ч	Пополнить смазку подшипника тягового генератора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние замков и уплотнений смотровых окон, выводных проводов и состояние крепежных соединений генератора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить нагрев подшипника непосредственно после остановки дизеля.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние кронштейнов, изоляторов и обойм щеткодержателей генератора на наличие загрязнений и повреждений.	---	---	---	---

	500 м/ч	Продуть внутренние полости генератора сухим воздухом.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток генератора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Обслужить щеточный узел (проверить длину и состояние электрощеток, проверить состояние подвесок и щеткодержатели на оплавления, проверить изоляторы на наличие трещин, проверить отсутствие перекоса относительно контактных колец и расстояния от нижнего края щеткодержателя до рабочей поверхности контактных колец).	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 6 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить осмотром целостность изоляции лобовых частей и состояние паяных соединений обмоток статора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояния контактных колец.	---	---	---	---
Тяговый электродвигатель / ТАД-5	500 м/ч	Проверить внешним осмотром целостность воздуховодов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние выводных кабелей.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром целостность болтов и крепление.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить затяжку резьбовых соединений в доступных местах.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить исправность подвески электродвигателя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить температуру подшипников ТЭД сразу после прибытия самосвала (допускается нагрев подшипников до 90 градусов Цельсия)	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмотки статора	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников электродвигателя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой / Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-136	1000 м/ч	Очистит от пыли и грязи внутри шкафа с помощью пылесоса и сухой материи.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние кабельных вводов и замков шкафа на предмет пылезащищенности шкафа. При необходимости произвести подтяжку кабельных вводов и регулировку замков.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести внешний осмотр с целью проверки целостности каркаса.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Произвести внутренний осмотр на предмет наличия (отсутствия) возможных результатов искрения при потере качества затяжки болтовых соединений.	---	---	---	---
УВТР / УВТР 2x600	250 м/ч	Проверить затяжку всех крепежных соединений УВТР.	---	---	---	---
	250 м/ч	Провести визуальный внешний осмотр УВТР для выявления скопления грязи и мусора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить лопасти вентилятора УВТР на наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Провести обслуживание вентилируемой тормозной установки.	---	---	---	---
Электродвигатель / ЭТВ-20 М3	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 16 шт.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть на отсутствие видимых дефектов на станине, щитах и крышках подшипника.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть поверхность катушек статора при необходимости очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть траверсы и пальцы щеткодержателей, загрязненные поверхности очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипниковых узлов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Протереть поверхность коллектора.	---	---	---	---
Электродвигатель / ДПТВ-16,25-02	250 м/ч	Проверить исправность деталей корпуса электродвигателя.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность крепления и закрытия люков в корпусе защитной лентой.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность заземления корпуса и состояние выводных концов двигателя.	---	---	---	---

	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 8 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить крепление траверсы и правильность её расположения .	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить мегаомметром сопротивление изоляции двигателя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить нагрев подшипников (сразу после выключения).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работу подшипников на слух.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Продуть двигатель сухим сжатым воздухом.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Протереть коллектор и дорожки коллектора безворсной тканью смоченной в спирте	---	---	---	---
Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода / Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода 7513	500 м/ч	Очистить пылеотбойники и моноциклоны воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надежность закрепления элементов воздушного охлаждения.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост 7513	500 м/ч	Очистить от грязи дренажные отверстия в нижней части трубы картера заднего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Провести визуальный осмотр на наличие трещин: - соединения картера заднего моста с РМК; - приварки фланца рычага картера заднего моста; - приварки нижнего кронштейна реактивной штанги.	---	---	---	---
РМК / РМК 7513	Сезонное обслуживание	Проверить болты крепления ТЭД к РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Добавить по 150 г смазки в две масленки межманжетной полости РМК, предварительно вывернув пробку из третьего полого болта.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Отобрать пробу масла из РМК для анализа.	---	---	---	---

	250 м/ч	Очистить магниты, установленные в сливных трубках от металлической пыли РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в РМК, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 46 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Извлечь торсионных вал в сборе с солнечной шестерней и визуально проверить их состояние. Проверить, при необходимости отрегулировать зазор между торсионным валом и упором.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент сапуна РМК.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить протяжку болов крепления электромотор-колес к картеру заднего моста.	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить масло в РМК.	Масло / Трансмиссионное	46 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама 7513	500 м/ч	Внешним осмотром проверить состояние сварных соединений рамы и платформы, состояние сварочных швов кронштейнов и рычагов подвески.	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось 7513	250 м/ч	Проверить состояние сварочных швов наконечников балки передней оси.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПЛ колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПП колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайку крепления пальца центрального шарнира задней подвески (1800-2000 Нм).	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальцев поперечной штанги передней подвески на раме и передней оси (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров передней подвески (920-1020 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальца центрального шарнира передней подвески (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
Колесо / Колесо 7513	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Шина / Triangle TB599A 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин.	---	---	---	---
Шина / Aeolus AG01 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин.	---	---	---	---
Шина / Шина БЕЛШИНА 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина GoodYear 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Система пожаротушения / Система пожаротушения 7513	250 м/ч	Проверить отсутствие на наружных поверхностях узлов и деталей огнеопасных материалов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить визуально индикаторы и пломбировку кнопки на пульте дистанционного запуска СКП в кабине водителя.	---	---	---	---

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения двигательного отсека:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии моторного отсека; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения картера заднего моста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии картера заднего моста; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	Проверить визуально систему пожаротушения растворной линии: - целостность и пломбировка газового баллона с вентилем растворной линии, надежность его крепления; - целостность шлангов и растрubов растворной линии; - целостность бака растворной линии (отсутствие трещин, подтеканий, замятий).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить наличие и состояние переносных огнетушителей.	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Система низковольтного оборудования 7513	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---
	500 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам и крепление АКБ, смазать клеммы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей низковольтного электрооборудования	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить исправность и крепление приборов контроля, элементов освещения световой и звуковой сигнализации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система СПВЛ / Устройство СПВЛ-03	250 м/ч	Проверить работоспособность путём контроля наличия сигнала успешного завершения самотестирования устройства при включении.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли и загрязнений элементы устройства.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надёжность крепления антенны на поручне.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить функционирование сигнализации устройства.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозная система 7513	500 м/ч	Визуально проверить состояние и износ тормозных дисков передних и задних колес.	---	---	---	---

	500 м/ч	Визуально проверить состояние и крепление механизмов рабочей и стояночной тормозных систем.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах тормозной системы, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить зазор между тормозным диском и накладками стояночной тормозной системы с наружной и внутренней стороны диска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и износ накладок тормозных механизмов передних и задних колес.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления корпусов тормозных механизмов передних колес.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайки крепления тормозных механизмов задних колес.	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7513)	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить отсутствие выхода смазки на предохранительных клапанах насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние централизованной автоматической системы смазки (насос, трубопроводы) на отсутствие повреждений и подтекания смазки в местах соединений.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---

ОАО БелАЗ / БелАЗ-7513Т Количество единиц техники: 5 Бортовые номера: 65, 66, 67, 68, 69	ДВС / Weichai 16M33	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	171 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить масляный фильтр в ДВС.	Фильтры / Масляный	6 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO5472 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр (водосепаратор).	Фильтры / Топливный	3 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3344 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSF3395 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить ФЭ центробежного масляного фильтра.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSO4180 фильтр масляный
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 171 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 440 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
		500 м/ч	Очистить фильтрующий картридж сапуна.	---	---	---	---
		500 м/ч	Проверите ремень генератора и приводные ремни вентилятора на наличие износа и трещин.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить вентилятор охлаждения ДВС на искривления или наличие деформации на лопасти вентилятора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить соединение опоры ДВС.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить шланги и хомуты магистралей топливной системы на наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать переднюю опору ДВС.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2500 м/ч	Заменить фильтрующий картридж сапуна картера ДВС.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSS8591 Фильтр сапуна
	2500 м/ч	Проверить состояние проводов и датчиков ДВС на наличие повреждений.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	440 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рулевое управление / Система рулевого управления 7513	Сезонное обслуживание	Проверить частоту вращения рулевого колеса в крайних положениях управляемых колес («скольжение»).	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Произвести замер схождения передних колес.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние и крепление трубопроводов и шлангов гидросистемы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить крепление ПГА.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние сварочных швов кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть: 1. гайки клеммовых соединений наконечников цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 2. гайки шпилек крепления рычагов рулевой трапеции; 3. болты крепления пальцев цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции; 4. внешним осмотром проверить состояние сварных соединений кронштейнов цилиндров поворота и рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра напорной линии насоса.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический

<p>Опрокидывающий механизм / Система опрокидывающего механизма 7513</p>	Сезонное обслуживание	Промыть бак объединенной гидросистемы, очистить магниты сливного коллектора и всасывающего патрубка насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Подтянуть крепления карданного вала привода насоса гидросистемы и проверить люфты в шарнирах.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке ГС, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 510 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать шарниры карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Визуально проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепление.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующие элементы сапуна бака ГС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала привода насоса гидросистемы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент бака ГС.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6009 фильтр гидравлический

	4500 м/ч	Заменить масло в баке ГС. (Отобрать пробу масла из ГБ перед заменой)	Масло / Гидравлическое	510 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина и платформа / Кабина и платформа 7513	1000 м/ч	Заменить воздушный фильтрующий элемент кабины.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3047 Фильтр воздушный (кабины)
	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины, элементов оперения и ходового контроллера, при необходимости подтянуть резьбовые соединения.	---	---	---	---
Пневматическая система / Пневматическая система 7513	250 м/ч	Слить конденсат из ресивера и сливного бачка пневмосистемы, регенерационного ресивера регулятора давления и ресиверов системы пневмостартерного пуска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить герметичность пневматической системы (уменьшение давления за 30 минут не более 0,05 МПа, при давлении воздуха в системе не менее 0,65 МПа.).	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы.	---	---	---	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 7513	500 м/ч	Визуально проверить целостность и состояние воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли циклоны и корпусы воздушных фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные). Визуально проверить состояние уплотнения ФЭ со стороны прилегания к корпусу циклона.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9040 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 7513	250 м/ч	Слить отстой из топливного бака.	---	---	---	---
	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 7513	1000 м/ч	Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме.	---	---	---	---

Система выпуска отработавших газов / Система выпуска отработавших газов ДВС 7513	Сезонное обслуживание	Проверить прилегание подпружиненной площадки уплотняющего устройства системы выпуска отработавших газов к газоприемнику платформы самосвалов	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Удалить сажу из сажесборников платформы через боковые люки.	---	---	---	---
Система пуска двигателя / Система пневмостартерного пуска ДВС 7513	250 м/ч	Проверить уровень и при необходимости долить масло в бачок системы пневмостартерного пуска.	Масло / Моторное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Генератор / ГСТ-800	500 м/ч	Пополнить смазку подшипника тягового генератора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние замков и уплотнений смотровых окон, выводных проводов и состояние крепежных соединений генератора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить нагрев подшипника непосредственно после остановки дизеля.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние кронштейнов, изоляторов и обойм щеткодержателей генератора на наличие загрязнений и повреждений.	---	---	---	---

	500 м/ч	Продуть внутренние полости генератора сухим воздухом.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмоток генератора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Обслужить щеточный узел (проверить длину и состояние электрощеток, проверить состояние подвесок и щеткодержатели на оплавления, проверить изоляторы на наличие трещин, проверить отсутствие перекоса относительно контактных колец и расстояния от нижнего края щеткодержателя до рабочей поверхности контактных колец).	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 6 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить осмотром целостность изоляции лобовых частей и состояние паяных соединений обмоток статора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояния контактных колец.	---	---	---	---
Тяговый электродвигатель / ТАД-5	500 м/ч	Проверить внешним осмотром целостность воздуховодов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние выводных кабелей.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром целостность болтов и крепление.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить затяжку резьбовых соединений в доступных местах.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить исправность подвески электродвигателя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить температуру подшипников ТЭД сразу после прибытия самосвала (допускается нагрев подшипников до 90 градусов Цельсия)	---	---	---	---
	1000 м/ч	Измерить сопротивление изоляции обмотки статора	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников электродвигателя.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
УВТР / УВТР 2x600	250 м/ч	Проверить затяжку всех крепежных соединений УВТР.	---	---	---	---
	250 м/ч	Провести визуальный внешний осмотр УВТР для выявления скопления грязи и мусора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить лопасти вентилятора УВТР на наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Провести обслуживание вентилируемой тормозной установки.	---	---	---	---

Электродвигатель / ЭТВ-20 М3	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 16 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть на отсутствие видимых дефектов на станине, щитах и крышках подшипника.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть поверхность катушек статора при необходимости очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Осмотреть траверсы и пальцы щеткодержателей, загрязненные поверхности очистить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипниковых узлов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.08 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Протереть поверхность коллектора.	---	---	---	---

Электродвигатель / ДПТВ-16,25-02	250 м/ч	Проверить исправность деталей корпуса электродвигателя.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность крепления и закрытия люков в корпусе защитной лентой.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность заземления корпуса и состояние выводных концов двигателя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Обслужить щеткодержатели (проверить длину, состояние и свободный ход электрощеток, проверить крепление щеткодержателя на пальцах, крепление пальцев на траверсе, проверить целостность осей пружин, стопорение осей, отсутствие перекоса относительно коллектора и расстояния от нижнего края обоймы до рабочей поверхности коллектора)	Электрооборудование / Электрощетки	0 - 8 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить крепление траверсы и правильность её расположения .	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить мегаомметром сопротивление изоляции двигателя.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить нагрев подшипников (сразу после выключения).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работу подшипников на слух.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить радиальное биение коллектора.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Продуть двигатель сухим сжатым воздухом.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Протереть коллектор и дорожки коллектора безворсной тканью смоченной в спирте	---	---	---	---
Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода / Система вентиляции и охлаждения тягового электропривода 7513	500 м/ч	Очистить пылеотбойники и моноциклоны воздуховодов системы вентиляции и охлаждения тягового электропривода.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надежность закрепления элементов воздушного охлаждения.	---	---	---	---
Задний мост / Задний мост 7513	500 м/ч	Очистить от грязи дренажные отверстия в нижней части трубы картера заднего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Провести визуальный осмотр на наличие трещин: - соединения картера заднего моста с РМК; - приварки фланца рычага картера заднего моста; - приварки нижнего кронштейна реактивной штанги.	---	---	---	---
РМК / РМК 7513	Сезонное обслуживание	Проверить болты крепления ТЭД к РМК.	---	---	---	---

	250 м/ч	Добавить по 150 г смазки в две масленки межманжетной полости РМК, предварительно вывернув пробку из третьего полого болта.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Отобрать пробу масла из РМК для анализа.	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить магниты, установленные в сливных трубках от металлической пыли РМК.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в РМК, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 46 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Извлечь торсионных вал в сборе с солнечной шестерней и визуально проверить их состояние. Проверить, при необходимости отрегулировать зазор между торсионным валом и упором.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент сапуна РМК.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить протяжку болов крепления электромотор-колес к картеру заднего моста.	---	---	---	---
	2500 м/ч	Заменить масло в РМК.	Масло / Трансмиссионное	46 л.	АО "ОЛКОН"	---

Рама / Рама 7513	500 м/ч	Внешним осмотром проверить состояние сварных соединений рамы и платформы, состояние сварочных швов кронштейнов и рычагов подвески.	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось 7513	250 м/ч	Проверить состояние сварочных швов наконечников балки передней оси.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПЛ колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Пополнить смазку подшипников ступицы ПП колеса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.6 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайку крепления пальца центрального шарнира задней подвески (1800-2000 Нм).	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска 7513	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальцев поперечной штанги передней подвески на раме и передней оси (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров передней подвески (920-1020 Нм).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления пальца центрального шарнира передней подвески (1100-1250 Нм).	---	---	---	---
Шина / Triangle TB599A 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин.	---	---	---	---
Шина / Aeolus AG01 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин.	---	---	---	---
Шина / Шина БЕЛШИНА 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Bridgestone 33.00R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Шина / Шина GoodYear 33.00 R51	500 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Замерить глубину протектора шины.	---	---	---	---
Колесо / Колесо 7513	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления передних и задних колес.	---	---	---	---
Система пожаротушения / Система пожаротушения 7513	250 м/ч	Проверить отсутствие на наружных поверхностях узлов и деталей огнеопасных материалов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить визуально индикаторы и пломбировку кнопки на пульте дистанционного запуска СКП в кабине водителя.	---	---	---	---

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения двигательного отсека:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии моторного отсека; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	<p>Проверить визуально систему пожаротушения картера заднего моста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостность и пломбировку кнопки выносного запуска порошковой линии картера заднего моста; - целостность и пломбировку пиропатрона запорно-пусковой головки порошковой линии СКП; - целостность шлангов порошковой линии СКП; - целостность бака порошковой линии (отсутствие замятий, трещин, надежность крепления); - целостность и надежность крепления пневмо-баллона порошковой линии. - целостность и пломбировка редуктора на газовом баллоне. 	---	---	---	---
--	---------	--	-----	-----	-----	-----

	500 м/ч	Проверить визуально систему пожаротушения растворной линии: - целостность и пломбировка газового баллона с вентилем растворной линии, надежность его крепления; - целостность шлангов и растрubов растворной линии; - целостность бака растворной линии (отсутствие трещин, подтеканий, замятий).	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить наличие и состояние переносных огнетушителей.	---	---	---	---
Низковольтное оборудование / Система низковольтного оборудования 7513	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ.	---	---	---	---
	500 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам и крепление АКБ, смазать клеммы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей низковольтного электрооборудования	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить исправность и крепление приборов контроля, элементов освещения световой и звуковой сигнализации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система СПВЛ / Устройство СПВЛ-03	250 м/ч	Проверить работоспособность путём контроля наличия сигнала успешного завершения самотестирования устройства при включении.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли и загрязнений элементы устройства.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надёжность крепления антенны на поручне.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить функционирование сигнализации устройства.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозная система 7513	500 м/ч	Визуально проверить состояние и износ тормозных дисков передних и задних колес.	---	---	---	---

	500 м/ч	Визуально проверить состояние и крепление механизмов рабочей и стояночной тормозных систем.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах тормозной системы, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить зазор между тормозным диском и накладками стояночной тормозной системы с наружной и внутренней стороны диска.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и износ накладок тормозных механизмов передних и задних колес.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть болты крепления корпусов тормозных механизмов передних колес.	---	---	---	---

		1000 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть гайки крепления тормозных механизмов задних колес.	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7513)		250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Проверить отсутствие выхода смазки на предохранительных клапанах насоса.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние централизованной автоматической системы смазки (насос, трубопроводы) на отсутствие повреждений и подтекания смазки в местах соединений.	---	---	---	---
		1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---
ОАО БелАЗ / БелАЗ-7540В Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 555	ДВС / ЯМЗ 240 М2-1	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	54 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	ЕКОФИЛ ЕКО-02.52 Фильтр масляный

250 м/ч	Заменить топливные фильтры грубой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL ECO-03.52 фильтр топливный
250 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL ECO-03.51 фильтр топливный
250 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---	---
250 м/ч	Очистить фильтр центробежной очистки масла	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 54 л.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить состояние крепления всех агрегатов к двигателю, двигателя к раме. Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние резиновых виброизоляторов двигателя.	---	---	---	---
Кабина и платформа / Кабина и платформа 7540	1000 м/ч	Заменить воздушный фильтрующий элемент кабины.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3047 Фильтр воздушный (кабины)
	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины.	---	---	---	---
Опрокидывающий механизм / Система опрокидывающего механизма 7540	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке объединенной гидросистемы, при необходимости довести до нормы	Масло / Гидравлическое	0 - 115 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ в баке объединенной гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL EKO-02.86 Фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака объединенной гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепление	---	---	---	---
	5000 м/ч	Заменить масло в баке объединенной гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	115 л.	АО "ОЛКОН"	---

Система пожаротушения / Система пожаротушения 7540	500 м/ч	Проверить визуально индикаторы и пломбировку кнопки на пульте дистанционного запуска СКП в кабине водителя.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить наличие и состояние переносных огнетушителей.	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7540)	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки	---	---	---	---
Пневматическая система / Пневматическая система 7540	2000 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 7540	250 м/ч	Продуть фильтрующий элемент воздушного фильтратора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9040NT Фильтр воздушный
	500 м/ч	Очистить от пыли циклоны и корпус воздушных фильтров.	---	---	---	---

	1500 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 7540	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить отстой из топливного бака.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 7540	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 80 л.	АО "ОЛКОН"	---
	5000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	80 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидромеханическая передача / Гидромеханическая передача 7540	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидромеханической передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 70 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ фильтра тонкой очистки ГМП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL EKO-02.52 Фильтр масляный
	500 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть крепления ГМП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Промыть сапун ГМП	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в гидромеханической передаче (промыть ФЭ маслозаборника и полнопоточного фильтра).	Масло / Трансмиссионное	70 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданныя передача / Карданныя передача 7540	500 м/ч	Проверить крепление карданного вала ведущего моста.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить крепление карданного вала гидромеханической передачи.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать шарниры карданного вала ведущего моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарниры карданного вала гидромеханической передачи.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала ведущего моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединения карданного вала гидромеханической передачи.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.06 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Главная передача / Главная передача 7540	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере ведущего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 17 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Промыть сапун ведущего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из картера ведущего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Подтянуть гайку крепления ведущей шестерни главной передачи.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Проверить осевой зазор в проушине картера ведущего моста между гайкой шкворня и регулировочной стопорной шайбой (зазор от 0,05 мм до 0,7 мм).	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить масло в картере ведущего моста.	Масло / Трансмиссионное	17 л.	АО "ОЛКОН"	---
Колесная передача / Колесная передача 7540	500 м/ч	Проверить уровень масла в колесной передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 9 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить масло в колёсной передаче	Масло / Трансмиссионное	9 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама 7540	500 м/ч	Проверить состояние сварочных швов кронштейнов подвески, соединений рамы и платформы.	---	---	---	---
Передняя ось / Передняя ось 7540	500 м/ч	Проверить состояние сварочных швов передней оси.	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска 7540	500 м/ч	Проверить зарядку цилиндров передней подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров передней подвески, при необходимости довести до нормы.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Подтянуть крепежные соединения цилиндров, продольных и поперечных штанг передней подвески.	---	---	---	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска 7540	500 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Подтянуть крепежные соединения цилиндров, продольных и поперечных штанг задней подвески.	---	---	---	---
Шина / Шина Michelin 18.00-25	250 м/ч	Проверить состояние и давление в шине	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошин	---	---	---	---
Колесо / Колесо 7540	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления задних и передних колес.	---	---	---	---

Рулевое управление / Система рулевого управления 7540	250 м/ч	Осмотреть элементы крепления тяг, поворотных рычагов, гидравлического рулевого механизма и карданного вала, крепление гидроцилиндра на кронштейне передней оси.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ напорной линии рулевого управления.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	Difa M5402mk фильтр гидравлический
	500 м/ч	Подтянуть крепления рычагов, цилиндров поворота, тяг, клеммовые соединения рулевой трапеции.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние сварных швов кронштейна цилиндра поворота	---	---	---	---
	1000 м/ч	Подтянуть гайки крепления поворотных рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы 7540	500 м/ч	Проверить герметичность пневматического привода рабочей тормозной системы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить герметичность пневматического привода стояночной тормозной системы.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить и при необходимости отрегулировать ход поршня (штока) цилиндра тормозного механизма колес, подтянуть гайки крепления, промыть сапуны.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости отрегулировать ход поршня (штока) цилиндра тормозного механизма стояночной тормозной системы, подтянуть гайки крепления.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить целостность рукавов и маслопроводов объединенной гидросистемы, тормозных систем, надежность их крепления.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать оси колодок рабочих тормозных механизмов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать оси колодок тормозного механизма стояночной тормозной системы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Смазать подшипники валов разжимных кулаков рабочих тормозных механизмов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать регулировочный рычаг стояночного тормозного механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить износ накладок колодок тормозных механизмов.	---	---	---	---
Электрооборудование / Система электрооборудования 7540	500 м/ч	Проверить надежность контакта на наконечниках проводов с выводами, состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей электрооборудования.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность и крепление приборов освещения и световой сигнализации	---	---	---	---

Система СПВЛ / Устройство СПВЛ-03	250 м/ч	Проверить работоспособность путём контроля наличия сигнала успешного завершения самотестирования устройства при включении.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли и загрязнений элементы устройства.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надёжность крепления антенны на поручне.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить функционирование сигнализации устройства.	---	---	---	---
ОАО БелАЗ / БелАЗ-7547 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 550	ДВС / ЯМЗ 240 НМ2	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	54 л.	АО "ОЛКОН"
		250 м/ч	Заменить полнопоточные масляные фильтры.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"
		250 м/ч	Заменить топливные фильтры грубой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"
		250 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"
		250 м/ч	Очистить трубку сапуна картера ДВС.	---	---	---
		250 м/ч	Очистить фильтр центробежной очистки масла.	---	---	---

	250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 54 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей.	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние крепления всех агрегатов к двигателю, двигателя к раме. Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить состояние резиновых виброизоляторов двигателя.	---	---	---	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 7547	500 м/ч	Заменить основные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9040 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Очистить от пыли циклоны и корпус воздушных фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Продуть фильтрующие элементы очистки воздуха ДВС (основные).	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить предохранительные фильтрующие элементы воздушных фильтров.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 7547	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить отстой из топливного бака	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 7547	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 135 л.	АО "ОЛКОН"	---
	5000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	135 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система пуска двигателя / Система пневмостартерного пуска ДВС 7547	500 м/ч	Проверить уровень масла в бачке системы пневмостартерного пуска ДВС, при необходимости довести до нормы.	Масло / Моторное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Опрокидывающий механизм / Система опрокидывающего механизма 7547	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке объединенной гидросистемы, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 160 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Заменить ФЭ в баке объединенной гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака объединенной гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Проверить целостность рукавов и маслопроводов объединенной гидросистемы, тормозных систем, надежность их крепления.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить масло в баке объединенной гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	160 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система пожаротушения / Система пожаротушения 7547	1000 м/ч	Проверить наличие и состояние переносных огнетушителей.	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7547)	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---
Пневматическая система / Пневматическая система 7547	2000 м/ч	Заменить фильтр осушителя пневмосистемы	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

Гидромеханическая передача / Гидромеханическая передача 7547	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидромеханической передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 70 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ фильтра тонкой очистки ГМП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL EKO-02.89 Фильтр гидравлический
	500 м/ч	Проверить, при необходимости подтянуть крепления ГМП.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить масло в гидромеханической передаче (промыть ФЭ маслозаборника и полнопоточного фильтра).	Масло / Трансмиссионное	70 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача 7547	500 м/ч	Проверить крепление карданного вала ведущего моста.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить крепление карданного вала гидромеханической передачи.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать шарниры карданного вала ведущего моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шарниры карданного вала гидромеханической передачи.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала ведущего моста.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Смазать шлицевое соединения карданного вала гидромеханической передачи (60 гр. смазки).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.06 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Главная передача / Главная передача 7547	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере ведущего моста, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 32 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Промыть сапуны ведущего моста	---	---	---	---
	1000 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из картера ведущего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Подтянуть гайку крепления ведущей шестерни главной передачи.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить осевой зазор в проушине картера ведущего моста между гайкой шкворня и регулировочной стопорной шайбой.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить масло в картере ведущего моста.	Масло / Трансмиссионное	32 л.	АО "ОЛКОН"	---
Колесная передача / Колесная передача 7547	500 м/ч	Проверить уровень масла в колесной передаче, при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 16 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить масло в колесной передаче.	Масло / Трансмиссионное	16 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама 7547	500 м/ч	Проверить состояние сварочных швов кронштейнов подвески, соединений рамы и платформы.	---	---	---	---

Передняя ось / Передняя ось 7547	500 м/ч	Проверить состояние сварочных швов передней оси.	---	---	---	---
Задняя подвеска / Задняя подвеска 7547	500 м/ч	Проверить зарядку цилиндров подвески газом, при необходимости зарядить	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров подвески, при необходимости довести до нормы.	Масло / Амортизаторная	0 - 20 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Подтянуть крепежные соединения цилиндров, продольных и поперечных штанг задней подвески.	---	---	---	---
Передняя подвеска / Передняя подвеска 7547	500 м/ч	Проверить зарядку цилиндров передней подвески газом, при необходимости зарядить.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в кожухах цилиндров передней подвески, при необходимости довести до нормы.	Масло / Амортизаторная	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Подтянуть крепежные соединения цилиндров, продольных и поперечных штанг передней подвески.	---	---	---	---
Колесо / Колесо 7547	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления задних и передних колес.	---	---	---	---

Шина / Шина Bridgestone 21.00 R35	250 м/ч	Проверить состояние и давление в шине.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести замер глубины протектора автошины.	---	---	---	---
Рулевое управление / Система рулевого управления 7547	250 м/ч	Осмотреть элементы крепления тяг, поворотных рычагов, гидравлического рулевого механизма и карданного вала, крепление гидроцилиндра на кронштейне передней оси.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ напорной линии рулевого управления.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Подтянуть крепления рычагов, цилиндров поворота, тяг, клеммовые соединения рулевой трапеции.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние сварных швов кронштейна цилиндра поворота	---	---	---	---
	1000 м/ч	Подтянуть гайки крепления поворотных рычагов рулевой трапеции.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы 7547	500 м/ч	Проверить герметичность пневматического привода рабочей тормозной системы	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить герметичность пневматического привода стояночной тормозной системы	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости отрегулировать ход поршня (штока) цилиндра тормозного механизма колес, подтянуть гайки крепления, промыть сапуны.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости отрегулировать ход поршня (штока) цилиндра тормозного механизма стояночной тормозной системы, подтянуть гайки крепления	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить целостность рукавов и масло-проводов объединенной гидросистемы, тормозных систем, надежность их крепления.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать оси колодок рабочих тормозных механизмов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Смазать оси колодок тормозного механизма стояночной тормозной системы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать подшипники валов разжимных кулаков рабочих тормозных механизмов.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать регулировочный рычаг стояночного тормозного механизма.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить износ накладок колодок тормозных механизмов колес.	---	---	---	---
Электрооборудование / Система электрооборудования 7547	500 м/ч	Очистить корпус АКБ от грязи. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках АКБ	---	---	---	---
	500 м/ч	Подтянуть крепление наконечников к клеммам АКБ	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надежность контакта на наконечниках проводов с выводами, состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей электрооборудования	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить работоспособность и крепление приборов освещения и световой сигнализации.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	---	---	---	---
Система СПВЛ / Устройство СПВЛ-03	250 м/ч	Проверить работоспособность путём контроля наличия сигнала успешного завершения самотестирования устройства при включении.	---	---	---	---
	500 м/ч	Очистить от пыли и загрязнений элементы устройства.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить надёжность крепления антенны на поручне.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить функционирование сигнализации устройства.	---	---	---	---
Кабина и платформа / Кабина и платформа 7547	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить воздушный ФЭ кабины.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSC3047 Фильтр воздушный (кабины)

<p>ОАО БелАЗ / БелАЗ-78231 Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 214, 215</p>	<p>ДВС / Cummins KTA-19C</p>	250 м/ч	Визуально проверить целостность хомутов патрубков системы впуска воздуха ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Заменить байпасный масляный фильтр	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF777 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	57 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF670 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard FS1212 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить фильтры ОЖ системы охлаждения ДВС	Фильтры / ОЖ	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard WF2073 фильтр ОЖ
		250 м/ч	Очистить трубку (трубки) сапуна картера ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 57 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра воздушного компрессора	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SA 10201 фильтр воздушный
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС 78231	500 м/ч	Заменить основной фильтрующий элемент воздушного фильтра ДВС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Очистить от пыли моноциклоны, воздухозаборник и корпус воздушного фильтра.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить предохранительный фильтрующий элемент воздушного фильтра	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSA9041 Фильтр воздушный
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС 78231	500 м/ч	Промыть фильтр обогревателя топлива.	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить отстой из топливного бака	---	---	---	---
	4000 м/ч	Промыть ФЭ сапуна топливного бака.	---	---	---	---
Система охлаждения / Система охлаждения ДВС 78231	250 м/ч	Проверить присадку DCA4 в ОЖ системы охлаждения ДВС.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 135 л.	АО "ОЛКОН"	---
	8000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	135 л.	АО "ОЛКОН"	---
Электрооборудование / Система электрооборудования 78231	500 м/ч	Проверить надежность контакта на наконечниках проводов с выводами, состояние, укладку и подсоединение электрических проводов и кабелей электрооборудования	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить фары и крепление приборов освещения и световой сигнализации.	---	---	---	---
	500 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить зарядный генератор с помощью продувки сжатым воздухом.	---	---	---	---

Рабочее оборудование / Рабочее оборудование 78231	500 м/ч	Проверить состояние и подтянуть болты крепления конических пальцев цилиндров рабочего оборудования.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и подтянуть гайки шаровой опоры отвала.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и подтянуть разрезные гайки пальцев серьги отвала.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить состояние и подтянуть стопорные болты разрезных гаек пальцев серьги отвала.	---	---	---	---
Кабина / Кабина 78231	1000 м/ч	Очистить ФЭ воздухозаборника кабины.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить внешним осмотром крепление кабины и элементов оперения, при необходимости подтянуть резьбовые соединения	---	---	---	---
Централизованная автоматическая система смазки (АЦСС) / Система смазки "LINCOLN" (7823)	250 м/ч	Заполнить бак АЦСС смазкой до максимума.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 8 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить отсутствие повреждений насоса, дозаторов, трубопроводов и выхода смазки из соединений АЦСС.	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить предохранительные клапаны насоса АЦСС.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Проверить работоспособность насосных элементов насоса централизованной автоматической системы смазки.	---	---	---	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система 78231	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке объединенной гидросистемы, при необходимости довести до нормы.	Масло / Гидравлическое	0 - 685 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ в баке объединенной гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6009 фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака ГС.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DSH2543 Фильтр воздушный
	500 м/ч	Проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепление.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить масло в баке объединенной гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	685 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидромеханическая передача / Гидромеханическая передача 7823	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидромеханической передаче при необходимости довести до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 90 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить ФЭ фильтра тонкой очистки ГМП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5201 фильтр гидравлический

	500 м/ч	Проверить крепление ГМП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Промыть сапун ГМП.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить масло в гидромеханической передаче (промыть ФЭ маслозаборника и полнопоточного фильтра и нижнюю часть коробки ГМП).	Масло / Трансмиссионное	90 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача 78231	250 м/ч	Проверить крепление карданного вала ведущего моста.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить крепление карданного вала гидромеханической передачи.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить крепление крышек игольчатых подшипников карданных валов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить люфты в шарнирах карданных валов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать шарниры карданных валов гидромеханической передачи, ведущего моста, карданной муфты, привода насосов (до появления смазки из зазоров соединений).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.4 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние упругого элемента муфты	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить уровень масла в промежуточной опоре карданного вала, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 1 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединение карданного вала заднего ведущего моста (до появления смазки из зазоров соединений).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шлицевое соединения карданного вала гидромеханической (до появления смазки из зазоров соединений).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.06 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	4000 м/ч	Заменить масло в промежуточной опоре карданного вала.	Масло / Трансмиссионное	1 л.	АО "ОЛКОН"	---
Передний мост / Передний мост 78231	500 м/ч	Проверить крепление главной передачи переднего моста к картеру ведущего моста.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере переднего моста и колесных передачах, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 115 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Промыть сапун переднего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из главной передачи переднего моста.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Подтянуть гайку крепления ведущей шестерни главной передачи переднего моста.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить масло в картере переднего моста и колесных передачах.	Масло / Трансмиссионное	115 л.	АО "ОЛКОН"	---
Задний мост / Задний мост 78231	500 м/ч	Проверить крепление главной передачи заднего моста к картеру ведущего моста.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить уровень масла в картере заднего моста и колесных передачах, при необходимости долить до нормы.	Масло / Трансмиссионное	0 - 115 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Промыть сапун заднего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Отобрать пробу масла для анализа из главной передачи заднего моста.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Подтянуть гайку крепления ведущей шестерни главной передачи заднего моста.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Заменить масло в картере заднего моста и колесных передачах.	Масло / Трансмиссионное	115 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Осмотреть сварные соединения рамы и платформы на наличие трещин.	---	---	---	---
	500 м/ч	Подтянуть гайку нижнего шарнира рамы (1600-2000 Нм, после затяжки довернуть на полграницы).	---	---	---	---

	500 м/ч	Смазать подшипники шарнирного сочленения рамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Подвеска / Подвеска 78231	250 м/ч	Смазать шарнирные соединения балансирного бруса и задней полурамы.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку крепления мостов и шарниров.	---	---	---	---
Шина / БЕЛШИНА 35/65R33	250 м/ч	Проверить состояние и давление вшине.	---	---	---	---
Колесо / Колесо 778231	250 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления колес (500-620 Нм).	---	---	---	---
Рулевое управление / Система рулевого управления 78231	500 м/ч	Проверить состояние сварных швов кронштейна цилиндра поворота	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить целостность, крепление рукавов и шлангов гидросистемы рулевого управления.	---	---	---	---
	4000 м/ч	Промыть сетчатые элементы фильтров линии рулевого управления.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозная система 78231	250 м/ч	Проверить внешним осмотром состояние трубопроводов и шлангов гидросистемы тормозов на предмет целостности и подтекание рабочей жидкости.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах, при необходимости довести до нормы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления и отрегулировать ход штока цилиндра стояночного тормозного механизма.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить износ накладок колодок рабочих тормозных механизмов передних и задних колес.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить плотность прилегания ролика педали к толкателю крана управления рабочей тормозной системой и крана управления тормозом-замедлителем.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать регулировочный рычаг стояночного тормозного механизма (до появления свежей смазки из зазоров)	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Подтянуть крепежные соединения крепления корпусов тормозных механизмов рабочей тормозной системы и суппорта стояночного тормоза.	---	---	---	---

		4000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент в напорном фильтре тормозных систем.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DEES filters DSH6002 фильтр гидравлический
Пневматическая система / Пневматическая система 78231		250 м/ч	Проверить герметичность пневматической системы.	---	---	---	---
		250 м/ч	Слить конденсат из ресивера пневмосистемы.	---	---	---	---
		1000 м/ч	Проверить крепление компрессора пневмосистемы на двигателе.	---	---	---	---
ООО «Завод СПЕЦТЕХНИКИ» / К-714 ПЕТРА-ЗСТ Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 411	ДВС / ЯМЗ-238Д	250 м/ч	Проверить на ослабленные и отсутствующие установочные болты двигателя.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня водяного насоса.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня генератора.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня компрессора.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 33 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Промыть фильтр центробежной очистки масла двигателя.	---	---	---	---

	250 м/ч	Слить конденсат из топливного фильтра грубой очистки топлива.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	33 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть крепления турбокомпрессора.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить уровень масла в муфте опережения впрыскивания топлива, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 0.14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать полость подшипников натяжного устройства привода компрессора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	3000 м/ч	Заменить масло в муфте опережения впрыскивания топлива.	Масло / Моторное	0.14 л.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина К-714 ПЕТРА-ЗСТ	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины (отопитель).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить ФЭ кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

Рулевое управление / Рулевое управление К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Смазать пальцы гидроцилиндров управления поворотом трактора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Продуть фильтрующий элемент очистки воздуха ДВС (основной), очистить корпус фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить крепление соединений воздуховодов, гибких шлангов и фланцев системы снабжения ДВС воздухом.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в системе охлаждения, при необходимости долить до уровня.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 65 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку хомутов патрубков системы охлаждения.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	65 л.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Осмотреть КПП на наличие утечек масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить фильтр КПП.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 38 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---

	2000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	38 л.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Смазать подшипники крестовин карданных валов и промпоры.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку болтов крепления карданных валов.	---	---	---	---
Передний мост / Передний мост К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере дифференциала переднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере левой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере правой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун дифференциала.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере левой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере правой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---

Задний мост / Задний мост К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере дифференциала заднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере левой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере правой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун дифференциала.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере левой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере правой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Смазать оси вертикального шарнира рамы до появления свежей смазки из зазоров.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.06 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить отсутствие трещин и фиксирующих болтов передней и задней рамы.	---	---	---	---
Колесо / Колесо К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Проверить затяжку болтов обода колеса.	---	---	---	---

Шина / Шина БЕЛ 26. 48. 38 29,5/75 R25	250 м/ч	Проверьте состояние шин и давление воздуха в них. (Давление воздуха в шинах устанавливаются в соответствии с видом выполняемых работ).	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить до уровня.	Тормозная жидкость / жидкость	0 - 4 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить тормозную жидкость.	Тормозная жидкость / жидкость	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием. / Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Проверить трубопроводы гидросистемы на отсутствие течи масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидросистеме рабочего оборудования и управления поворотом, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	750 м/ч	Заменить масло в гидросистеме рабочего оборудования и управления поворотом.	Масло / Гидравлическое	160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить фильтрующий элемент всасывающей линии гидросистемы.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Очистить фильтрующий элемент сливной линии гидросистемы.	---	---	---	---
Электрооборудование / Электрооборудование К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Проверить работу всех ламп и датчиков.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочие оборудование К-714 ПЕТРА-ЗСТ	250 м/ч	Смазать оси, пальцы навесного оборудования и пальцы гидроцилиндров навесного оборудования трактора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Петербургский машиностроительный завод / СТАНИСЛАВ 704-04-БКУ Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 401	ДВС / ЯМЗ-238Д	250 м/ч	Проверить на ослабленные и отсутствующие установочные болты двигателя.	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня водяного насоса.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня генератора.	---	---	---	---

250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня компрессора.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 33 л.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Промыть фильтр центробежной очистки масла двигателя.	---	---	---	---
250 м/ч	Слить конденсат из топливного фильтра грубой очистки топлива.	---	---	---	---
500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	33 л.	АО "ОЛКОН"	---
500 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть крепления турбокомпрессора.	---	---	---	---
500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления.	---	---	---	---
1000 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
1000 м/ч	Проверить уровень масла в муфте опережения впрыскивания топлива, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 0.14 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Смазать полость подшипников натяжного устройства привода компрессора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	3000 м/ч	Заменить масло в муфте опережения впрыскивания топлива.	Масло / Моторное	0.14 л.	АО "ОЛКОН"	---
Пневматическая система / Пневмосистема СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Слить конденсат из ресиверов тормозной системы.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Смазать пальцы гидроцилиндров управления поворотом трактора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Продуть фильтрующий элемент очистки воздуха ДВС (основной), очистить корпус фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить крепление соединений воздуховодов, гибких шлангов и фланцев системы снабжения ДВС воздухом.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в системе охлаждения, при необходимости долить до уровня.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 65 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку хомутов патрубков системы охлаждения.	---	---	---	---

	1000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	65 л.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Осмотреть КПП на наличие утечек масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить фильтр КПП.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить затяжку установочных болтов корпуса трансмиссии.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 38 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	38 л.	АО "ОЛКОН"	---
	10000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать подшипники крестовин карданных валов и промпоры.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача СТАНИСЛАВ 704	500 м/ч	Проверить затяжку болтов крепления карданных валов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере дифференциала переднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере левой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере правой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Очистить сапун дифференциала.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере левой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере правой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Задний мост / Задний мост СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере дифференциала заднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере левой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере правой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун дифференциала.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере левой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере правой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---

Рама / Рама СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить состояние резьбовых соединений, шплинтовых соединений, соединений с помощью хомутов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать оси вертикального шарнира рамы до появления свежей смазки из зазоров.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.06 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить отсутствие трещин и фиксирующих болтов передней и задней рамы.	---	---	---	---
Колесо / Колесо СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить затяжку болтов обода колеса.	---	---	---	---
Шина / Бел 20,5 R-25	250 м/ч	Проверьте состояние и давление воздуха вшине.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить зазор между колодкой и диском стояночного тормоза.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить толщину колодок рабочих тормозов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить до уровня.	Тормозная жидкость / жидкость	0 - 4 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Слить отстой из энергоаккумулятора стояночного тормоза.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить толщину тормозных колодок и дисков стояночного тормоза.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить тормозную жидкость.	Тормозная жидкость / жидкость	4 л.	АО "ОЛКОН"	---

Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием. / Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить трубопроводы гидросистемы на отсутствие течи масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидросистеме рабочего оборудования и управления поворотом, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	750 м/ч	Заменить масло в гидросистеме рабочего оборудования и управления поворотом.	Масло / Гидравлическое	160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить фильтрующий элемент всасывающей линии гидросистемы.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Очистить фильтрующий элемент сливной линии гидросистемы.	---	---	---	---
	10000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент всасывающей линии гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	10000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент сливной линии гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Электрооборудование / Электрооборудование СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить работу всех ламп и датчиков.	---	---	---	---

		1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
	Рабочее оборудование / СТАНИСЛАВ 704-04-БКУ	250 м/ч	Смазать оси, пальцы навесного оборудования и пальцы гидроцилиндров навесного оборудования трактора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	Кабина / Кабина СТАНИСЛАВ 704	Сезонное обслуживание	Очистить кассеты фильтров отопления воздуха в кабине.	---	---	---	---
		Сезонное обслуживание	Очистить ФЭ отопления воздуха в кабине.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
		Сезонное обслуживание	Очистить ФЭ очистки воздуха в кабине.	---	---	---	---
		10000 м/ч	Заменить ФЭ очистки воздуха системы вентиляции воздуха в кабине.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Петербургский машиностроительный завод / СТАНИСЛАВ 704-4Р-МПО2 Количество единиц техники: 1 Бортовые номера: 403	ДВС / ЯМЗ-238Д	250 м/ч	Проверить на ослабленные и отсутствующие установочные болты двигателя.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня водяного насоса.	---	---	---	---

250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня генератора.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить состояние приводного ремня компрессора.	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 33 л.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Промыть фильтр центробежной очистки масла двигателя.	---	---	---	---
250 м/ч	Слить конденсат из топливного фильтра грубой очистки топлива.	---	---	---	---
500 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС.	Масло / Моторное	33 л.	АО "ОЛКОН"	---
500 м/ч	Заменить масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
500 м/ч	Заменить топливный фильтр грубой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть крепления турбокомпрессора.	---	---	---	---
500 м/ч	Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления.	---	---	---	---
1000 м/ч	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Фильтры / Топливный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

	1000 м/ч	Проверить уровень масла в муфте опережения впрыскивания топлива, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 0.14 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Смазать полость подшипников натяжного устройства привода компрессора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	3000 м/ч	Заменить масло в муфте опережения впрыскивания топлива.	Масло / Моторное	0.14 л.	АО "ОЛКОН"	---
Пневматическая система / Пневмосистема СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Слить конденсат из ресиверов тормозной системы.	---	---	---	---
Рулевое управление / Рулевое управление СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Смазать пальцы гидроцилиндров управления поворотом трактора.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Продуть фильтрующий элемент очистки воздуха ДВС (основной), очистить корпус фильтров.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить крепление соединений воздуховодов, гибких шлангов и фланцев системы снабжения ДВС воздухом.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохранительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в системе охлаждения, при необходимости долить до уровня.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 65 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку хомутов патрубков системы охлаждения.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	65 л.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Осмотреть КПП на наличие утечек масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Очистить фильтр КПП.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить затяжку установочных болтов корпуса трансмиссии.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 38 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун КПП.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в КПП.	Масло / Трансмиссионное	38 л.	АО "ОЛКОН"	---
	10000 м/ч	Заменить фильтр КПП.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Карданская передача / Карданская передача СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Смазать подшипники крестовин карданных валов и промопоры.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку болтов крепления карданных валов.	---	---	---	---
Передний мост / Передний мост СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере дифференциала переднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере левой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере правой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун дифференциала.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала переднего моста.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере левой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере правой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Задний мост / Задний мост СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере дифференциала заднего моста, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере левой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в картере правой бортовой передачи, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить сапун дифференциала.	---	---	---	---

	2000 м/ч	Заменить масло в картере дифференциала заднего моста.	Масло / Трансмиссионное	22 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере левой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в картере правой бортовой передачи.	Масло / Трансмиссионное	5 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить состояние резьбовых соединений, шплинтовых соединений, соединений с помощью хомутов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать оси вертикального шарнира рамы до появления свежей смазки из зазоров.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.06 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить отсутствие трещин и фиксирующих болтов передней и задней рамы.	---	---	---	---
Колесо / Колесо СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить затяжку болтов обода колеса.	---	---	---	---
Шина / Бел 20,5 R-25	250 м/ч	Проверьте состояние и давление воздуха вшине.	---	---	---	---
Тормозные системы / Тормозные системы СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить зазор между колодкой и диском стояночного тормоза.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить толщину колодок рабочих тормозов.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить до уровня.	Тормозная жидкость / жидкость	0 - 4 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Слить отстой из энергоаккумулятора стояночного тормоза.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить толщину тормозных колодок и дисков стояночного тормоза.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить тормозную жидкость.	Тормозная жидкость / жидкость	4 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием. / Гидросистема управления поворотом трактора и рабочим оборудованием СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить трубопроводы гидросистемы на отсутствие течи масла.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидросистеме рабочего оборудования и управления поворотом, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	750 м/ч	Заменить масло в гидросистеме рабочего оборудования и управления поворотом.	Масло / Гидравлическое	160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Очистить фильтрующий элемент всасывающей линии гидросистемы.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Очистить фильтрующий элемент сливной линии гидросистемы.	---	---	---	---

	10000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент всасывающей линии гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	10000 м/ч	Заменить фильтрующий элемент сливной линии гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Электрооборудование / Электрооборудование СТАНИСЛАВ 704	250 м/ч	Проверить работу всех ламп и датчиков.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 10 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование СТАНИСЛАВ-704-4Р-МПО2	250 м/ч	Смазать оси, пальцы навесного оборудования и пальцы гидроцилиндров отвала.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Смазать оси, пальцы навесного оборудования и пальцы гидроцилиндров установки манипулятора опороперевозчика.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина СТАНИСЛАВ 704	Сезонное обслуживание	Очистить кассеты фильтров отопления воздуха в кабине.	---	---	---	---
	Сезонное обслуживание	Очистить ФЭ отопления воздуха в кабине.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---

		Сезонное обслуживание	Очистить ФЭ очистки воздуха в кабине.	---	---	---	---
		10000 м/ч	Заменить ФЭ очистки воздуха системы вентиляции воздуха в кабине.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Четра / ТГ-503К Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 776, 779	ДВС / Cummins КТТА-19C	250 м/ч	Визуально проверить целостность хомутов патрубков системы впуска воздуха ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Заменить байпасный масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF777 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	57 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF670 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard FS1212 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить фильтры ОЖ системы охлаждения ДВС	Фильтры / ОЖ	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard WF2074 фильтр ОЖ
		250 м/ч	Очистить трубки сапунов картера ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---

	250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 67 л.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра воздушного компрессора	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SA 10201 фильтр воздушный
	500 м/ч	Проверить работу предпускового подогревателя двигателя на всех режимах работы.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Очистить зарядный генератор с помощью продувки сжатым воздухом, пока выходящий воздух не станет чистым.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС Четра ТГ-503К	250 м/ч	Проверить присадку DCA4 в ОЖ системы охлаждения ДВС	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 160 л.	АО "ОЛКОН"	---
	5000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС	Охлаждающая жидкость / Антифриз	160 л.	АО "ОЛКОН"	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС ДВС Четра ТГ-503К	250 м/ч	Визуально проверить целостность впускных воздушных трасс двигателя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL EKO-01.68/1 Фильтр воздушный (основной)
	1000 м/ч	Проверить герметичность впускных воздушных трасс от воздухоочистителей до турбокомпрессоров.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохранительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL EKO-01.68/2 Фильтр воздушный
Карданская передача / Карданская передача ТГ-503К	1000 м/ч	Смазать подшипники карданной передачи до появления свежей смазки.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП Четра ТГ-503К	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 385 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтры КПП.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5337М фильтр гидравлический
	500 м/ч	Промыть сапун картера КПП.	---	---	---	---
	500 м/ч	Слить отстой из фильтров гидросистемы трансмиссии.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатый фильтр.	Масло / Трансмиссионное	0 - 385 л.	АО "ОЛКОН"	---

Бортовой редуктор / Бортовой редуктор Четра ТГ-503К	250 м/ч	Проверить уровень масла в бортовом редукторе, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 40 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в бортовом редукторе.	Масло / Трансмиссионное	40 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование Четра ТГ-503К	500 м/ч	Смазать втулки осей и цапфы гидроцилиндров.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать грузовой канат.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать стреловой канат.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать трубоукладочное оборудование(до появления смазки из зазоров соединений).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.75 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Смазать подвесные обоймы полиспастов стрелы и крюка (до появления смазки из зазоров соединений).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Смазать упорный подшипник крюка (до появления смазки из зазоров соединений).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидросистеме, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 50 л.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система ТГ-503К	500 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	50 л.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический бака гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	6 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5337М фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi FS 268 фильтр сапуна
	500 м/ч	Слить отстой из картера гидротрансформатора, промыть фильтр-заборник.	---	---	---	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка Четра ТГ-503К	250 м/ч	Проверить затяжку болтов замыкающих звеньев гусениц ходовой системы.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать шарнирные соединения балансирной балки с гусеничными тележками до появления свежей смазки из зазоров соединений.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку болтов крепления кареток, опорных и поддерживающих катков, натяжных колес.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить затяжку болтов крепления тележек с поперечной балкой и осью крепления к раме трубоукладчика.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить натяжение гусеничных лент ходовой системы с левой стороны, при необходимости отрегулировать.	---	---	---	---

	Рама / Рама Четра ТГ-503К	250 м/ч	Осмотреть бульдозер и его составные части на наличие повреждений.	---	---	---	---
	Электрооборудование / Электрооборудование Четра ТГ-503К	250 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы.	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	Кабина / Кабина Четра ТГ-503К	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Четра / ЧЕТРА Т-35.01КБР Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 785, 786	ДВС / Cummins KTTA-19C	250 м/ч	Визуально проверить целостность хомутов патрубков системы впуска воздуха ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Заменить байпасный масляный фильтр.	Фильтры / Масляный	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF777 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	57 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard LF670 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard FS1212 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить фильтры ОЖ системы охлаждения ДВС	Фильтры / ОЖ	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard WF2074 фильтр ОЖ
		250 м/ч	Очистить трубки сапунов картера ДВС	---	---	---	---

250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 67 л.	АО "ОЛКОН"	---
250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
500 м/ч	Заменить фильтрующий элемент фильтра воздушного компрессора	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi SA 10201 фильтр воздушный
500 м/ч	Проверить работу предпускового подогревателя двигателя на всех режимах работы.	---	---	---	---
1000 м/ч	Очистить зарядный генератор с помощью продувки сжатым воздухом, пока выходящий воздух не станет чистым.	---	---	---	---

Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС Четра Т-35.01КБР	250 м/ч	Проверить присадку DCA4 в ОЖ системы охлаждения ДВС	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 168 л.	АО "ОЛКОН"	---
	5000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	168 л.	АО "ОЛКОН"	---
Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС Четра Т-35.01КБР	250 м/ч	Визуально проверить целостность впускных воздушных трасс двигателя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL EKO-01.68/1 Фильтр воздушный (основной)
	1000 м/ч	Проверить герметичность впускных воздушных трасс от воздухоочистителей до турбокомпрессоров.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	EKOFIL EKO-01.68/2 Фильтр воздушный
Электрооборудование / Электрооборудование Четра Т-35.01КБР	250 м/ч	Проверить уровень и плотность электролита в АКБ, при необходимости довести уровень до нормы (плотность: летний период – 1,27 гр/см ³ , зимний период – 1,29 гр/см ³).	Дистиллированная вода. / Дистиллированная вода	0 - 5 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить контрольные приборы электрооборудования на правильность показаний.	---	---	---	---
Карданская передача / Карданская передача Т35.01	1000 м/ч	Смазать подшипники карданной передачи до появления свежей смазки.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП Четра Т-35.01КБР	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 205 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтры КПП.	Фильтры / Гидравлический	2 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5337М фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатые фильтры.	Масло / Трансмиссионное	205 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Промыть сапун картера КПП.	---	---	---	---
Бортовой редуктор / Бортовой редуктор Четра Т-35.01КБР	250 м/ч	Проверить уровень масла в бортовом редукторе, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 40 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в бортовом редукторе.	Масло / Трансмиссионное	40 л.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка ЧЕТРА Т-35.01КБР	250 м/ч	Проверить затяжку болтов замыкающих звеньев гусениц ходовой системы.	---	---	---	---

	250 м/ч	Смазать шарнирные соединения балансирной балки с гусеничными тележками до появления свежей смазки из зазоров соединений.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить затяжку болтов крепления кареток, опорных и поддерживающих катков, натяжных колес, тележек с шарниром и балансирной балкой ходовой системы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить крепления башмаков гусениц ходовой системы.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить натяжение гусеничных лент ходовой системы с левой стороны, при необходимости отрегулировать.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать палец балансирной балки с рамой бульдозера.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система ЧЕТРА Т-35.01КБР	250 м/ч	Проверить уровень масла в гидросистеме, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 280 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр гидравлический бака гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	1 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5337M фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi FS 268 фильтр сапуна

	1000 м/ч	Слить отстой из картера гидротрансформатора, промыть фильтр-заборник.	---	---	---	---
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы.	Масло / Гидравлическое	280 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочее оборудование Четра Т-35.01КБР	250 м/ч	Проверить затяжку резьбовых соединений крепления пальцев рыхлительного оборудования.	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность крепления толкающих брусьев к тележкам бульдозера и к отвалу	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить надежность крепления тяги поперечной к раме бульдозера и к отвалу.	---	---	---	---
	250 м/ч	Смазать шарнирные соединения гидроцилиндров и нижней тяги рыхлительного оборудования до появления свежей смазки из зазоров соединений.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---

	500 м/ч	Проверить осмотром состояние сварных и шарнирных соединений, деталей стопорения бульдозерного и рыхлительного оборудования. Визуально проверить состояние сварных и шарнирных соединений рыхлителя и деталей стопорения зуба рыхлителя.	---	---	---	---
	500 м/ч	Проверить осмотром состояние сварных и шарнирных соединений, деталей стопорения бульдозерного оборудования.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать втулки осей и цапфы гидроцилиндров до появления свежей смазки.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шаровые опоры крепления толкающих брюсцев и штанги, подвижное соединение винтового раскоса бульдозерного оборудования до появления смазки из зазоров соединений.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.5 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить зазор в шаровом шарнире толкающих брюсцев.	---	---	---	---
Рама / Рама Четра Т- 35.01КБР	250 м/ч	Осмотреть бульдозер и его составные части на наличие повреждений.	---	---	---	---

	Кабина / Кабина Четра Т-35.01КБР	2000 м/ч	Заменить фильтр кабины оператора (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
Четра / ЧЕТРА Т-40 Количество единиц техники: 2 Бортовые номера: 783, 784	ДВС / QSK19-C650	250 м/ч	Заменить масло в поддоне ДВС	Масло / Моторное	55 л.	АО "ОЛКОН"	---
		250 м/ч	Заменить полнопоточный масляный фильтр	Фильтры / Масляный	2 шт.	ООО "КСР"	DEES Filters DS05709 фильтр масляный
		250 м/ч	Заменить топливные фильтры тонкой очистки	Фильтры / Топливный	2 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard FS1212 фильтр топливный
		250 м/ч	Заменить фильтры ОЖ системы охлаждения ДВС	Фильтры / ОЖ	1 шт.	ООО "КСР"	Fleetguard WF2076 фильтр ОЖ
		250 м/ч	Очистить трубку сапуна проверить на отсутствие трещин, засорений и других повреждений.	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить кабельную разводку ДВС на наличие внешних повреждений	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень вентилятора охлаждения ДВС	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить ремень зарядного генератора	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить состояние шлангов ДВС на отсутствие трещин, порезов и сплющиваний	---	---	---	---
		250 м/ч	Проверить уровень масла в ДВС, при необходимости долить до уровня.	Масло / Моторное	0 - 55 л.	АО "ОЛКОН"	---

	250 м/ч	Проверьте вентилятор охлаждения ДВС на отсутствие трещин, ослабленных заклепок и повреждение лопастей	---	---	---	---
	250 м/ч	Произвести отбор пробы отработанного моторного масла из ДВС для анализа.	---	---	---	---
	1500 м/ч	Смазать опоры ДВС	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1500 м/ч	Смазать ступицу вентилятора с ременным приводом	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Проверить крепление элементов опор двигателя. при необходимости затянуть.	---	---	---	---
Система охлаждения ДВС / Система охлаждения ДВС ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Проверить присадку DCA4 в ОЖ системы охлаждения ДВС	---	---	---	---
	250 м/ч	Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	0 - 200 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить состояние пластин радиатора, при необходимости очистить от пыли и грязи, проверить работоспособность жалюзи	---	---	---	---
	3000 м/ч	Заменить ОЖ в системе охлаждения ДВС.	Охлаждающая жидкость / Антифриз	220 л.	АО "ОЛКОН"	---

Система снабжения воздухом ДВС / Система снабжения воздухом ДВС ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Визуально проверить целостность впускных воздушных трасс дизеля.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (основной).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	ЕКОФИЛ ЕКО-01.68/1 Фильтр воздушный (основной)
	1000 м/ч	Заменить фильтр очистки воздуха ДВС (предохраниительный).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	ЕКОФИЛ ЕКО-01.68/2 Фильтр воздушный
	1000 м/ч	Проверить герметичность впускных воздушных трасс от воздухоочистителей до турбо-компрессоров	---	---	---	---
Система снабжения топливом ДВС / Система снабжения топливом ДВС ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Заменить ФЭ топливного фильтра водосепаратора.	Фильтры / Топливный	1 шт.	ООО "КСР"	HIFI SN 40623 фильтр топливный
	250 м/ч	Слить конденсат и осадок из топливного бака.	---	---	---	---
Электрооборудование / Электрооборудование ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Произвести обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита в АКБ, очистить корпус АКБ от грязи, подтянуть крепление АКБ, подтянуть крепление наконечников к клеммам, смазать клеммы АКБ).	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Проверить контрольные приборы на правильность показаний.	---	---	---	---

Карданская передача / Карданская передача ЧЕТРА Т-40	1000 м/ч	Смазать подшипник карданной передачи.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.05 кг.	АО "ОЛКОН"	---
КПП / КПП ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 250 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтры КПП.	Фильтры / Гидравлический	4 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5336М фильтр гидравлический
	1000 м/ч	Заменить масло в КПП и очистить сетчатый маслозаборник.	Масло / Трансмиссионное	250 л.	АО "ОЛКОН"	---
	1000 м/ч	Промыть сапун картера КПП.	---	---	---	---
Гидротрансформатор / Гидротрансформатор ЧЕТРА Т-40	1000 м/ч	Слить отстой из картера гидротрансформатора, промыть фильтр- заборник.	---	---	---	---
Бортовой редуктор / Бортовой редуктор ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Проверить уровень масла в бортовом редукторе, при необходимости долить до уровня.	Масло / Трансмиссионное	0 - 40 л.	АО "ОЛКОН"	---
	2000 м/ч	Заменить масло в бортовом редукторе.	Масло / Трансмиссионное	40 л.	АО "ОЛКОН"	---
Ходовая тележка / Ходовая тележка ЧЕТРА Т-40	500 м/ч	Осмотреть крепления башмаков гусениц на предмет ослабленных, отсутствующих и сломанных болтов.	---	---	---	---
	500 м/ч	Осмотреть крепления замыкающих звеньев гусениц на предмет ослабленных, отсутствующих и сломанных болтов.	---	---	---	---

	500 м/ч	Проверить натяжение гусеничной ленты.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние болтов крепления кареток, опоры и поддерживающих катков, натяжных колес, тележек с шарниром и балансирной балкой на отсутствие болтов и наличие повреждений.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать пальцы соединения балансирной балки с телегами.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Гидравлическая система / Гидравлическая система ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости долить до уровня.	Масло / Гидравлическое	0 - 220 л.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Заменить фильтр гидравлический бака гидросистемы.	Фильтры / Гидравлический	3 шт.	ООО "КСР"	DIFA 5337М фильтр гидравлический
	500 м/ч	Заменить ФЭ сапуна бака гидросистемы.	Фильтры / Воздушный	1 шт.	ООО "КСР"	HiFi FS 268 фильтр сапуна
	2000 м/ч	Заменить масло в баке гидросистемы навесного оборудования.	Масло / Гидравлическое	220 л.	АО "ОЛКОН"	---
Рабочее оборудование / Рабочие оборудование ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Произвести внешний осмотр на предмет неисправностей, повреждений.	---	---	---	---

	250 м/ч	Смазать шарнирные соединения гидроцилиндров и нижней тяги рыхлительного оборудования.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.3 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Проверить состояние сварных и шарнирных соединений, деталей стопорения бульдозерного и рыхлительного оборудования.	---	---	---	---
	500 м/ч	Смазать втулки осей и цапфы гидроцилиндров.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.2 кг.	АО "ОЛКОН"	---
	500 м/ч	Смазать шаровые опоры крепления толкающих брусьев и штанги, подвижное соединение винтового раскоса.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.25 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Рама / Рама ЧЕТРА Т-40	250 м/ч	Произвести внешний осмотр на предмет неисправностей, повреждений.	---	---	---	---
	1000 м/ч	Смазать палец балансирного бруса центральный.	Пластичная смазка / Многофункциональная смазка	0 - 0.1 кг.	АО "ОЛКОН"	---
Кабина / Кабина ЧЕТРА Т-40						
	По необходимости	Заменить фильтр кабины (кондиционер).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	По необходимости	Заменить фильтр кабины (отопитель).	Фильтры / Воздушный	1 шт.	АО "ОЛКОН"	---
	По необходимости	Заменить фильтр кабины (свежий воздух).	Фильтры / Воздушный	2 шт.	ООО "КСР"	DIFA 4448 фильтр воздушный
	2000 м/ч	Очистить воздушные ФЭ кабины.	---	---	---	---